

Antichute coulissant fixe en acier inoxydable sur corde 20m

Antichute coulissant fixe en acier inoxydable sur corde 20m / FAR0811



DESCRIPTION

Système antichute avec une corde drisse de diamètre 12 mm comme ligne d'ancrage et un coulisseau en acier inoxydable fixe et absorbeur d'énergie. La ligne d'ancrage possède, à une extrémité, un connecteur et une boucle cousue sur 10 cm à l'autre.

OPTIONS

Antichute coulissant fixe en acier inoxydable sur corde 20m (FAR0811)

NORMES

EN 353-2



INFORMATIONS TECHNIQUES

Indicateur de chute
Non

Longueur
20m

Matériau
Corde drisse de diamètre 12 mm

Absorbeur d'énergie
Externe

Extrémités de corde
Un connecteur sur un côté Et une boucle cousue sur 10 cm à l'autre

Manche de protection de la corde
Non

Dispositif de réglage
Coulisseau en alliage aluminium haute résistance fixe



Poids du produit
3240g

Livré avec
Livrée avec 2 connecteurs à vis en alliage acier. Ouverture 18mm. Conforme à la norme EN362 Classe B&M

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-far0810-far0811-far0812.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 21 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

