

## Corda 20m con Blocco Scorrevole, Assorbitore di Energia e Moschettone

Corda 20m con Blocco Scorrevole, Assorbitore di Energia e Moschettone / FAR0811



### DESCRIZIONE

Sistema di arresto caduta con linea di ancoraggio in corda kernmantle di 12 mm di diametro con una blocco scorrevole dotata di assorbitore di energia. La linea di ancoraggio ha un moschettone, con l'altro lato ripiegato e cucito a 10 cm.

### OPZIONI

**Corda 20m con Blocco Scorrevole, Assorbitore di Energia e Moschettone (FAR0811)**

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 353-2



## SPECIFICHE

Indicatore di Caduta

Materiale

Corda Kernmantle da 12 mm

Estremità Corda

1 Lato 1 Connettore. Altro lato piegato indietro e cucito 10cm

Dispositivo di Regolazione

Blocco Scorrevole in Acciaio Inossidabile non Rimovibile

Consegnato con

2 connettori a vite in lega d'acciaio. Apertura del moschettone 18mm. Conforme a EN362 Classe B & M

Lunghezza

20m

Assorbitore

Esterno

Manicotto di Protezione

Peso del Prodotto

3240g

## DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-far0810-far0811-far0812.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 30 Jun 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

