

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Swiss One EXPLORER 2

1EXP2GEN23CKN / 1EXP2GEN23CKN



DESCRIPCIÓN

The new generation of Hybrid range..., explorer Generation 2 offers a total comfort thanks to its amazing wrap-around frame. With a waterproof foam and innovative system to swap temples with a strap! With the strap, EXPLORER 2 provides exceptional protection against sprays of solids and liquids, and against dust. This item is also available in the RX range and with the strap it becomes a spectacle in the Ballistic range.

OPCIONES

1EXP2GEN23CKN (1EXP2GEN23CKN)
1EXP2GEN23YKN (1EXP2GEN23YKN)
1EXPE2GEN23SKN (1EXPE2GEN23SKN)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado

2C

Marca del fabricante Swiss One

Swiss One

El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas

F - Cuando se instalan las patillas laterales

La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional

T

Resistencia al empañamiento (opcional)

Curva de la base de la lente

8

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión

Sí

Inserto RX

Inserto RX opcional (4EXPLINSERT)

TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente

1.2

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).

1

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.

B - Cuando se coloca la cinta elástica

Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)

K

Revestimiento Excellence (KN Anti-Rayado/Anti-Niebla)

Sí

Puente nasal blando

Sí









Brazos laterales giratorios









Sí

Peso del producto

38/45g

CARACTERÍSTICAS

		Anti-mist Anti-mist
		Soft Nose Pad Soft nose pad
		Lens Curve Lens curve
		High Performance Coating Anti-scratch / anti-fog high performance coating

		Anti-scratch Anti-scratch
		Rotating Arms Rotating arms
		Soft End Tips Soft end tips
		RX Insert Compatible RX Insert compatible

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial

Agrícola

Aeropuertos

Construcción e infraestructura

Administración de instalaciones

Fabricación de alimentos y bebidas

Silvicultura y Paisajismo

Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos

Mandato Legal

Fabricación

Marítimo

Minería, áridos y canteras



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Empresas de petróleo, gas y productos químicos

Vías férreas y túneles

Energía renovable, eólica y solar

Andamios y tejados

Comerciante Individual






Transporte, Almacenaje y Logística

Contratistas de Servicios Públicos

GAMA

DESCARGAR



-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

