

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Swiss One EXPLORER 2

1EXP2GEN23CKN / 1EXP2GEN23CKN



OPIS

Nowa generacja serii Hybrid..., Explorer Generation 2 oferuje całkowity komfort dzięki niesamowitej panoramicznej oprawie.

Z wodoodporną pianką i innowacyjnym systemem wymiany zauszników z paskiem! Dzięki paskowi, EXPLORER 2 zapewniają wyjątkową ochronę przed rozpryskami ciał stałych i cieczy oraz przed pyłem. Ten element jest również dostępny w gamie RX, a z paskiem staje się okularami z gamy balistycznej.

OPCJE

1EXP2GEN23CKN (1EXP2GEN23CKN)

1EXP2GEN23YKN (1EXP2GEN23YKN)

1EXPE2GEN23SKN (1EXPE2GEN23SKN)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 170 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji

Numer skali

2C

Znak towarowy producenta Swiss One

Swiss One

Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona okularów.

F - gdy zamontowane z bocznymi ramionami

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie

T

Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

Krzywizna podstawy soczewki

8

Miękkie końcówki - Flex Flat - oprawki bezuciskowe

Tak

Wkładka RX

Opcjonalnie wkładka RX (4EXPLINSERT)

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki

1,2

Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)

1

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.

B - po zamontowaniu paska

Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)

K

Powłoka Excellence (KN Nierysujące/Nieparujące)

Tak

Miękki mostek nosowy

Tak

Obrotowe ramiona

Tak

Waga Produktu

38/45g

CECHY



Nieparujące

Nieparujące



Miękki mostek nosowy

Miękki mostek nosowy



Krzywizna soczewki

Krzywizna soczewki



Powłoka o wysokiej wydajności

Powłoka nierysująca / nieparująca o wysokiej wydajności



Nierysujące

Nierysujące



Obrotowe ramiona

Obrotowe ramiona



Miękkie końcówki

Miękkie końcówki



Kompatybilne z wkładkami RX

Kompatybilne z wkładkami RX

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Rolnictwo

Lotniska

Budownictwo i Infrastruktura

Zarządzanie obiektami

Produkcja żywności i napojów

Leśnictwo I Architektura Krajobrazu

Szpitala, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka

Organy Ścigania/Policja

Produkcja

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.








Żegluga	Górnictwo, kruszywa i wydobywanie
Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne	Kolejnictwo i drążenie tuneli
Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna	Rusztowania i pokrycia dachowe
Przedsiębiorca indywidualny	Transport, Magazynowanie i Logistyka
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej	

GAMA



PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ukca-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-ce-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

