

FilterSpec®

FilterSpec® Schwarz/Getönt FFP3V / ASG134-125-800



BESCHREIBUNG

Der gleichzeitige Einsatz von Augen- und Atemschutzgeräten kann oft die Leistungsfähigkeit beider Geräte reduzieren. Das Brillengestell kann die Dichtung des Atemschutzgeräts beeinträchtigen, was wiederum zu einem reduzierten Atemschutz und zum Beschlagen der Scheibe führen kann. FilterSpec® kombiniert beide Schutzgeräte in einer kompletten Einheit für eine verbesserte Passform und einen besseren Schutz.

OPTIONEN

FilterSpec® Schwarz/Klar FFP2V (ASG124-121-100)

FilterSpec® Schwarz/Klar FFP3V (ASG134-121-100)

FilterSpec® Schwarz/Getönt FFP3V (ASG134-125-800)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 149 • EN 166



SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer
5



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe
1,7



Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.
F



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T

Klassifizierung
FFP3 (Gesichtsmaske mit Partikelfilter)



Filtertyp
P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)

Anwendung
NR (Nicht wiederverwendbar)



Aktivkohleschicht
Nein

Filtrationseffizienz
mind. 99% für FFP3

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2%

Nominaler Schutzfaktor
50

UK Zugewiesener Schutzfaktor
20

Maskendesign
Vorgeformt



AUSATEMVENTIL
Ja

Maskenmaterial
Polypropylen

Material
Polycarbonat-Scheibe

Material
HDPE-Maskenhalter

Filter-Lagerzeit
5 Jahre



BSI Kitemark
Ja



Produktgewicht
64g

EIGENSCHAFTEN




Integration

Das einzigartige Design von FilterSpec löst das Problem von schlecht sitzenden Masken, beschlagenen Scheiben und Konformitätsproblemen, die oft dann entstehen, wenn eine PSA die andere beeinträchtigt.



Hochwertige Scheibe

Die FilterSpec® Pro-Vollsichtbrille hat eine Scheibe mit der Basiskurve 5,5. FilterSpec®-Scheiben haben eine Basiskurve von 6,5. Beide bieten eine optimale Abdeckung und beschlagfreie und kratzfesteste Scheibenbeschichtungen.



Effizienter Filter

Die leicht austauschbaren Filter bestehen aus drei Schichten und gewährleisten eine außerordentliche Leistung. Er ist mit einem Ausatemventil erhältlich, welches die Konzentration von Feuchtigkeit von CO2 reduziert.

SERIE



DOWNLOADS



[Bilderordner \(ZIP\)](#)



[doc-filterspec-ffp3-mask.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

