

## EVO® VISTAlens® DualSwitch™ ventilé, crémaillère Revolution®

Jaune / Fumé / AMF270-409-H00



### DESCRIPTION

Le casque EVO® VISTAlens® DUALSWITCH™ combine la technologie de protection oculaire intégrée et la jugulaire innovante DUALSWITCH™ qui permet de passer en un mouvement de la norme EN397 (pour le travail au sol) à l'EN12492 (pour le travail en hauteur).

The EVO® VISTAlens® DUALSWITCH™ helmet incorporates a fully retractable optical class 1 integrated overspec offering B-RATED impact protection even at extreme temperatures.

### OPTIONS

Blanc / Fumé (AMF270-405-F00)  
Orange / Fumée (AMF270-401-J00)  
Blanc/Fumé (AMF279-M05-F00)  
**Jaune / Fumé (AMF270-409-H00)**

### NORMES

EN 12492 • EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière  
Micro

Résistance aux chocs latéraux  
25 Joules

Déformation Latérale  
Oui

Température Maximale  
+ 50°C

Calotte en ABS  
Oui

Recyclable  
Calotte :

Ventilation  
Oui

Serrage crémaillère:  
Oui

Fentes universelles pour accessoires  
Oui

BSI Kitemark  
Oui

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de  
filtration Échelle Nombre  
2C

Marque du fabricant  
JSP Dagger

Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de  
0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes  
masques de sécurité.

B

Résistant aux dommages de surface par les particules fines  
(facultatif)

K

Longueur oculaire  
9cm

Résistance à l'impact  
100 Joules

métal fondu (MM)  
Oui

EN 50365 ELECTRICAL INSULATION  
1000V

Température Minimale  
-40°C

Doublure PPE  
Oui

Textile  
Harnais

Ajustement de la profondeur  
Harnais 3D

Jugulaire 4 points DualSwitch montée (conforme aux  
normes EN12492 et EN397)  
Monté

Option réfléchissante  
Monté

JSPCheck  
Oui

TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire  
1,2

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port  
permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port  
intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux  
occasionnels et de courte durée).  
1

Immédiatement après le symbole de résistance mécanique,  
la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à  
des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif  
T

Résistance à la buée (facultatif)

Poids du produit  
584.2 g

## CARACTÉRISTIQUES



### Travail en hauteur

Réglage de la force nécessaire pour le  
relâchement de la jugulaire à plus de 500  
Newtons pour répondre à la norme du travail en  
hauteur EN12492. Cela empêche le casque de  
tomber en cas de chute.



### Travail au sol

Réglage de la force nécessaire pour le  
relâchement de la jugulaire à 150 -250 Newtons  
Cela répond à la norme EN397 pour éviter  
l'étranglement.



### Lunettes de vue

Compatible avec les lunettes de vue, le casque



### Entièrement ajustable

Des bras pivotants permettent de baisser et



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 4 / Issued 2 Jul 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



EVO® VISTAlens® permet à l'utilisateur de porter ses lunettes correctrices sans risquer de les abîmer. Grâce à la sur-lunette intégrée, une protection haute performance est assurée sans compromettre la bonne vision de la personne.

remonter la sur-lunette EVO®VISTAlens® sans efforts. Avec un simple mouvement, le porteur peut trouver l'inclinaison optimale avec ses lunettes de vue.



### Compatibilité

Le casque EVO®VISTAlens® a été spécialement conçu pour être compatible avec les demi-masques, tels que le Force®8 PressToCheck™ ainsi que les coquilles anti-bruit pour casque Sonis®.



### Joint facial en TPR

Le joint facial en thermoplastique assure une bonne étanchéité entre le visage et la sur-lunette pour une meilleure protection contre les éclats et pour un confort au porté.



### Réflectivité CR2:

Fabriqué avec un matériau réfléchissant de grande intensité, le CR2 offre en moyenne 60 % de réflectivité supplémentaire par rapport à des vêtements réfléchissants classiques. Les bandes CR2 sont à commander en option.



### Porte-badge

Porte badge plastique transparent, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge. Existe en version non ventilé également.



### Cellule de sécurité

La cellule de sécurité protège le porteur d'éclats qui pourraient s'introduire entre la lunette et le crâne. Le porteur est également protégé en cas de choc sur la sur-lunette qui ne pourra pas atteindre le crâne et causer des blessures.



### Vision

La sur-lunette, de classe optique 1, offre une vision panoramique avec une déformation minimale. Conforme à EN166.1.FT.KN, offrant une protection anti-impact, même à des températures extrêmes avec un revêtement anti-rayures et anti-buée.



### Accessories

Ports d'attaches pour des coquilles anti-bruit. Possibilité de rajouter un porte-badge avec porte lampe et des bandes réfléchissantes CR2 pour augmenter la visibilité.



### Calotte en ABS robuste

La gamme EVO®Vista® se caractérise par une calotte en ABS extrêmement robuste conçue pour une protection supérieure. Le casque se distingue par son design à cinq bandes et le bouclier JSP.



### Confort

Léger et compact avec seulement 515g. Une crémaillère ajustable, un harnais térylène de 6 points avec réglage 3D pour un ajustement optimal. Un harnais en térylène à 6 points & une basane Chamlon™ pour un confort sans égal.



### Doublure PPE

Le liner robuste en polypropylène expansé (PPE) assure une atténuation des chocs hors pair, offrant une protection contre les chocs latéraux, avant et arrière, selon les exigences de la norme EN12492



### Harnais textile

Un harnais en térylène à 6 points & une basane Chamlon™ pour un confort sans égal.



### JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Aérospatiale

Agriculture

Aéroports

Travaux forestiers et aménagement paysager

Forces de l'ordre

Fabrication

Maritime

Mines, agrégats et carrières



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 4 / Issued 2 Jul 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Rail et tunnels

Énergies renouvelables : éolienne et solaire

Entreprise individuelle

Sous-traitants des services aux collectivités

## LOGO

- Frontal
- Arrière

## GAMME





VISTALENS DUALSWITCH

## VIDÉOS

- [www.youtube.com/watch?v=MkYerVOVfoc](https://www.youtube.com/watch?v=MkYerVOVfoc)
- [www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s](https://www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s)
- [www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t](https://www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t)
- [www.youtube.com/watch?v=GoHnouWARu4](https://www.youtube.com/watch?v=GoHnouWARu4)
- [www.youtube.com/watch?v=i8-pUlr1o](https://www.youtube.com/watch?v=i8-pUlr1o)
- [vimeo.com/398195919/](https://vimeo.com/398195919/)

## TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-evo-vistalens-dualswitch.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 4 of 4 / Issued 2 Jul 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

