

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Powercap® Active™ IP 8hr Enchufe multiregión

Negro / CAE602-941-100



DESCRIPCIÓN

PowerCap® Active™ IP es un respirador ligero de presión positiva con protección contra impactos oculares y faciales y protección con gorra anti-golpes según EN 812. Ligero, con ajuste firme y diseño ergonómico, PowerCap® Active™ IP está diseñado para proteger al usuario del polvo y la mayoría de las partículas contaminantes del aire según la norma EN 12941 TH1P.

- Pantalla de policarbonato de 1mm de espesor con bordes de aluminio para proteger contra impactos -unión con remaches.

OPCIONES

Negro (CAE602-941-100)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 12941 • EN 812 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.



















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 30 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

	Visera 7cm		Resistencia al impacto 12 Julios x 4
	Resistencia al impacto lateral 12 Julios		Temperatura máxima +40° C
	Temperatura mínima +5° C		Carcasa de HDPE/PEAD Sí
	Reciclable Carcasa		Ajuste deslizante Deslizable
	Ventilación Sí		Opción reflectante
	Clasificación TH1 (Capota Turbo)		Tipo de filtro P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)
	Uso R (Reutilizable)		Válvula de exhalación
	Eficiencia mínima de filtración 90%		Máxima fuga total hacia el interior (TIL) 10% cuando se usa con el respirador PowerCap® Active™
	Factor de Protección Nominal 10		Factor de Protección Asignado del Reino Unido 10
	Diseño de máscara Un respirador purificador de aire motorizado con capucha turbo (ajuste holgado)		Tipo de sello facial Material hipoalérgico
	Libre de látex Sí		Libre de metales
	Vida útil del filtro 5 años		Material del filtro Elementos plisados
	Tipo de batería Recargable de iones de litio 2 x 3,7 v 1,9 Ah		Marca comercial del fabricante JSP dagger
	Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional). 1		Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas. B
	Protección contra salpicaduras de líquido 3		Certificado BSI Kitemark Sí
	Peso del producto 659g		Nivel de ruido 68,2 dB

CARACTERÍSTICAS



Powered Air

Protección según EN 12941 TH1P proporciona un suministro de aire filtrado fresco y confortable a 160 litros por minuto, eliminando la resistencia a la respiración y el empañamiento de la visera.



Protección de la cabeza de la tapa de baches

El gorro utiliza la tecnología JSP HardCap™ A1+ bump cap, que supera la norma EN 812. La cubierta del capuchón se puede quitar fácilmente, limpiar y lavar a máquina.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 30 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





Carga Micro USB

PowerCap® Active™ se suministra con un cable micro USB para recargarla en tan solo 5 horas. El pack de baterías PowerBox™1 incorpora un indicador de combustible que facilita la comprobación del nivel de carga.



Protección ocular y facial

The IP version offers eye and face impact protection to EN 166 1 B, ideal for working in environments where there is a danger of flying particles. Cubiertas pelables disponibles.

GAMA



VIDEOS

www.jsngo.com/UI-FH/UI_PowercapActive/UI_PowercapActive

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-powercap_active_ip.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 30 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

