ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Powercap® Active™ IP 8hr Enchufe multiregión

Negro / CAE602-941-100



DESCRIPCIÓN

PowerCap® Active™ IP es un respirador ligero de presión positiva con protección contra impactos oculares y faciales y protección con gorra anti-golpes según EN 812. Ligero, con ajuste firme y diseño ergonómico, PowerCap® Active™ IP está diseñado para proteger al usuario del polvo y la mayoría de las partículas contaminantes del aire según la norma EN 12941 TH1P.

- Pantalla de policarbonato de 1mm de espesor con bordes de aluminio para proteger contra impactos -unión con remaches.

OPCIONES

Negro (CAE602-941-100)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 12941 • EN 812 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Visera
7cm

Resistencia al impacto lateral
12 Julios

Temperatura mínima
+5° C

Reciclable
Carcasa

Ventilación
Sí

Clasificación
TH1 (Capota Turbo)

Uso
R (Reutilizable)

Eficiencia mínima de filtración
90%

Factor de Protección Nominal
10

Diseño de máscara
Un respirador purificador de aire motorizado con capucha turbo (ajuste holgado)

Libre de látex
Sí

Vida útil del filtro
5 años

Tipo de batería
Recargable de iones de litio 2 x 3,7 v 1,9 Ah

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1

Protección contra salpicaduras de líquido
3

Peso del producto
659g

Resistencia al impacto
12 Julios x 4

Temperatura máxima
+40° C

Carcasa de HDPE/PEAD
Sí

Ajuste deslizante
Deslizable

Opción reflectante

Tipo de filtro
P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)

Válvula de exhalación

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
10% cuando se usa con el respirador PowerCap® Active™

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
10

Tipo de sello facial
Material hipoalergénico

Libre de metales

Material del filtro
Elementos plisados

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.
B

Certificado BSI Kitemark
Sí

Nivel de ruido
68,2 dB

CARACTERÍSTICAS



Powered Air

Protección según EN 12941 TH1P proporciona un suministro de aire filtrado fresco y confortable a 160 litros por minuto, eliminando la resistencia a la respiración y el empañamiento de la visera.



Protección de la cabeza de la tapa de baches

El gorro utiliza la tecnología JSP HardCap™ A1+ bump cap, que supera la norma EN 812. La cubierta del capuchón se puede quitar fácilmente, limpiar y lavar a máquina.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Carga Micro USB

PowerCap® Active™ se suministra con un cable micro USB para recargarla en tan solo 5 horas. El pack de baterías PowerBox™1 incorpora un indicador de combustible que facilita la comprobación del nivel de carga.



Protección ocular y facial

The IP version offers eye and face impact protection to EN 166 1 B, ideal for working in environments where there is a danger of flying particles. Cubiertas pelables disponibles.

GAMA

POWERCAP Active

VIDEOS

www.jspgo.com/UI-FH/UI_PowercapActive/UI_PowercapActive

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

doc-powercap_active_ip.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.