SCHEDA TECNICA

Powercap® Active™ IP 8hr

Nero / CAE602-941-100



DESCRIZIONE

PowerCap® Active™ IP è un elettroventilato leggero a pressione positiva con protezione della vista EN 166 e protezione testa EN 812. Leggero, ed ergonomico, PowerCap® Active™ IP è progettato per proteggere l'utente dalla polvere e dalla maggior parte delle particelle inquinanti trasportate dall'aria secondo EN 12941 .

Visiera spessa 1mm in policarbonato con angoli in alluminio per resistenza agli impatti - fissata con rivetti.

OPZIONI

Nero (CAE602-941-100)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 12941 • EN 812 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
7cm

Resistenza agli Impatti Laterali
12 Joules

Temperatura minima
+5°C

Riciclabile
Calotta

Ventilato
Sì

Classificazione
TH1 (Cappuccio elettroventilato)

Uso
R (Riutilizzabile)

Efficienza Minima di Filtrazione
Min 90%

Fattore di Protezione Nominale
10

Mask Design
Respiratore purificatore d'aria con cappuccio (Fit Test non necessario)

Senza Lattice
Sì

Durata in Stock
5 anni

Tipo di Batteria
Ricaricabile agli ioni di litio 2 x 3.7v 1.9Ah

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale.
1

Protezione da spruzzi di liquidi (opzionale)
3

Peso del Prodotto
659g

È necessario un test di idoneità al viso

Resistenza agli Urti
12 Joules x 4

Temperatura massima
+40°C

Calotta in HDPE
Sì

Regolazione con Fibbia
Chiusura elastica con fibbia bloccabile

Opzione Riflettente

Tipo di filtro
P (protegge da Particolati Solidi e Liquidi)

Valvola di Espirazione

Massima Penetrazione Consentita (TIL)
Max 10% Se montato su PowerCap® Active™

Fattore di Protezione Assegnato (UK)
10

Tipo di Guarnizione
Materiale Ipoallergenico

METAL FREE

Materiale del Filtro
Materiale filtrante plissettato

Marchio del produttore
JSP Dagger

Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm, 0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a maschera.
B

BSI Kitemark
Sì

Livello di Rumore
68.2dB

CARATTERISTICHE



POWERED AIR

Conformemente alla norma EN12941 TH1P, garantisce un ricambio d'aria fresca consistente di 160 litri al minuto, eliminando la resistenza respiratoria e l'appannamento della visiera.



Protezione Antiurto

La calotta utilizza la tecnologia JSP HardCap™ A1+, superiore allo standard EN 812. Il coperchio della cuffia è facilmente rimovibile, pulibile e lavabile in lavatrice.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Ricarica micro USB

PowerCap® Active™ viene fornito con un cavo micro USB per la ricarica in sole 5 ore. Il gruppo batteria PowerBox™1 è dotato di un indicatore di livello incorporato, che consente di controllare facilmente il livello di carica.



Protezione degli Occhi e del Viso

La versione IP offre una protezione per gli occhi e il viso conforme alla norma EN 166 1 B, ideale per lavorare in ambienti in cui esiste il pericolo di schegge e detriti. Pellicole Protettive per visiera IP disponibili.

RANGE

POWERCAP Active

VIDEO

www.jspgo.com/UI-FH/UI_PowercapActive/UI_PowercapActive

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)

doc-powercap_active_ip.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.