TECHNISCHE SPECIFICATIES

Powercap® Active™ IP 8hr Multi stekker

Zwart / CAE602-941-100



BESCHRIJVING

PowerCap® Active™ IP is een lichtgewicht overdruk ademhalingstoestel met oog- en gelaatsbescherming en EN 812 stootpet bescherming. PowerCap® Active™ IP is licht, heeft een goede pasvorm en is ergonomisch ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen stof en de meeste vervuilende deeltjes in de lucht volgens EN 12941 TH1P.

- 1 mm dik vizier van polycarbonaat met aluminium randen die bescherming bieden tegen stoten - bevestigd met klinknagels.

OPTIES

Zwart (CAE602-941-100)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 12941 • EN 812 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Piek
7cm

Weerstand tegen zijdelingse impact
12 joules

Minimum temperatuur
+5°C

Recycleerbaar
Schaal

Ventilatie
Ja

Classificatie
TH1 (Turbo kap)

Gebruik
R (herbruikbaar)

Minimale filter efficiëntie
90%

Nominale beschermingsfactor
10

Ontwerp masker
Een Turbo Hood luchtzuiverend ademhalingstoestel (losse fitting)

Latex vrij
Ja

Filter Houdbaarheid
5 jaar

Batterijtype
Oplaadbaar Lithium-ion 2 x 3,7v 1,9Ah

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)
1

Bescherming tegen vloeistofspatten
3

Gewicht product
659g

Gezichtscontrole vereist
Nee

Schok bestendigheid
12 Joule x 4

Maximale temperatuur
+40°C

HDPE omhulsel
Ja

Verstelbaar harnas met gesp
Elastisch harnas met vergrendelbare gesp

Reflecterende optie
Nee

Filtertype
P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aërosolen)

Uitademventiel
Nee

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)
10% Indien gemonteerd op PowerCap® Active™ Respirator

UK Toegewezen beschermingsfactor
10

Type gezichtsafdichting
Hypoallergeen materiaal

Metaal vrij
Nee

Filtermateriaal
Geplooide media

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.
B

BSI-Keurmerk
Ja

Geluidsniveau
68,2dB

KENMERKEN



Bump Cap Hoofdbescherming

De Cap maakt gebruik van JSP HardCap™ A1+ stootpet technologie, die de EN 812 norm overtreft. De kap is gemakkelijk afneembaar, afveegbaar en wasbaar in de wasmachine.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Powered Air

Bescherming volgens EN 12941 TH1P zorgt voor een verkoelende, comfortabele toevoer van gefilterde lucht met een snelheid van 160 liter per minuut, waardoor ademweerstand en viziernevel worden geëlimineerd.



Micro USB opladen

PowerCap® Active™ wordt geleverd met een micro USB-kabel voor opladen in slechts 5 uur. De PowerBox™1-batterij heeft een ingebouwde niveaumeter, zodat je gemakkelijk het oplaadniveau kunt controleren.



Oog- en gezichtsbescherming

De IP-versie biedt oog- en gezichtsbescherming volgens EN 166 1 B, ideaal voor werkzaamheden in omgevingen waar gevaar bestaat voor rondvliegende deeltjes. Peel-off covers beschikbaar.

BEREIK

POWERCAP Active

VIDEO'S

www.jspgo.com/UI-FH/UI_PowercapActive/UI_PowercapActive

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

doc-powercap_active_ip.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.