

PowerCap® Active™ IP 8 godz., uniwersalna wtyczka

Czarny / CAE602-941-100



OPIS

PowerCap® Active™ IP to lekkie urządzenie ochrony dróg oddechowych z dodatnim ciśnieniem z ochroną oczu i twarzy oraz ochroną głowy zgodną z normą EN 812. Lekka, mocna i ergonomiczna konstrukcja PowerCap® Active™ IP została zaprojektowana, aby chronić użytkownika przed pyłem i większością cząstek stałych w powietrzu zgodnie z normą EN 12941 TH1P.

- Osłona z poliwęglanu o grubości 1mm z aluminiowymi krawędziami zapewniającymi ochronę przed uderzeniami - mocowana za pomocą nitów.

OPCJE


















Czarny (CAE602-941-100)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12941 • EN 812 • EN 166



SPECYFIKACJE

	Daszek 7cm		Odporność na uderzenia 12 Dżuli x 4
	Odporność na uderzenia boczne 12 Dżuli		Maksymalna temperatura +40°C
	Minimalna temperatura +5°C		Skorupa HDPE Tak
	Nadaje się do recyklingu Skorupa		System regulacji więźby typu Sprzączka Elastyczny pasek podbródkowy z zapinaną klamrą
	Wentylacja Tak		Opcjonalnie naklejki odblaskowe Nie
	Klasyfikacja TH1 (Turbo Hood)		Typ Filtra P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)
	Użycie R (wielokrotnego użytku)		ZAWÓR WYDECHOWY Nie
	Minimalna skuteczność filtracji 90%		Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL) 10% po zamontowaniu do PowerCap® Active™
	Nominalny współczynnik ochrony (NPF) 10		Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK 10
	Konstrukcja Półmaski Urządzenie z wymuszonym przepływem powietrza Turbo Hood (Luźne dopasowanie)		Typ uszczelki twarzowej Materiał hipoalergiczny
	Nie zawiera lateksu Tak		Bez metalu Nie
	Okres Trwałości Filtra 5 lat		Materiał filtracyjny Plisowana tkanina filtrująca
	Typ baterii Ładowalny akumulator litowo-jonowy 2 x 3,7v 1,9Ah		Znak towarowy producenta Charakterystyczny Sztylet JSP
	Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań) 1		Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli. B
	Ochrona przed rozpryskami cieczy 3		BSI Kitemark Tak
	Waga Produktu 659g		Poziom hałas 68.2dB
	Face Fit Testing Required Nie		

CECHY



Ochrona głowy w postaci hełmu lekkiego

Czapka wykorzystuje technologię JSP HardCap™ A1+, wykraczając poza wymagania normy EN



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 30 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





FILTROWANE POWIETRZE

Ochrona wg EN 12941 TH1P zapewnia chłodzący, komfortowy dopływ przefiltrowanego powietrza z prędkością 160 litrów na minutę, eliminując opór przy oddychaniu i zaparowanie wizjera.



Ładowanie przez Micro USB

PowerCap® Active™ jest dostarczany z kablem micro USB umożliwiającym ładowanie w zaledwie 5 godzin. Akumulator PowerBox™1 posiada wbudowany wskaźnik, co ułatwia sprawdzenie poziomu naładowania.



812. Pokrycie czapki jest łatwo zdejmowane, można je wytrzeć lub wyprać w pralce.

Ochrona oczu i twarzy

Wersja IP oferuje ochronę oczu i twarzy przed uderzeniami zgodnie z normą EN 166 1 B, idealną do pracy w środowiskach, w których istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia latających cząstek. Dostępne folie ochronne.

GAMA

FILMY



www.jsngo.com/UI-FH/UI_PowercapActive/UI_PowercapActive

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-powercap_active_ip.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 30 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

