SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Osłona poliwęglanowa Surefit™ - 20 cm

Osłona poliwęglanowa Surefit™ - 20 cm / ANX060-230-000



OPIS

Wymiana osłona z poliwęglanu do Surefit™.

OPCJE

Osłona poliwęglanowa Surefit™ - 20 cm (ANX060-230-000)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • AS/NZS 1337.1

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B

Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)
9

Materiał
Poliwęglan

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1

Ochrona przed rozpryskami cieczy
3

Długość wizjera
20cm

Nadaje się do recyklingu
Tak

GAMA

SUREFIT™

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-surefit-helmet-mounted-faceshields-updated-nb2797.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.