

## Ośłona poliwęglanowa Surefit™ - 20 cm

Ośłona poliwęglanowa Surefit™ - 20 cm / ANX060-230-000



### OPIS

Wymiana osłona z poliwęglanu do Surefit™.

### OPCJE

**Ośłona poliwęglanowa Surefit™ - 20 cm  
(ANX060-230-000)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • AS/NZS 1337.1



## SPECYFIKACJE

Znak towarowy producenta

### Charakterystyczny Sztylet JSP

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.

**B**

Odporność na stopione metale i gorące ciała Helmy (opcjonalnie)

**9**

Materiał

**Poliwęglan**

Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)

**1**

Ochrona przed rozpryskami cieczy

**3**

Długość wizjera

**20cm**

Nadaje się do recyklingu

**Tak**

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Rolnictwo

Lotniska

Budownictwo i Infrastruktura

Zarządzanie obiektami

Produkcja żywności i napojów

Organy Ścigania/Policja

Produkcja

Żegluga

Górnictwo, kruszywa i wydobywanie

Kolejnictwo i drążenie tuneli

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna

Rusztowania i pokrycia dachowe

Przedsiębiorca indywidualny


Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

GAMA

PLIKI DO POBRANIA

# SUREFIT

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-surefit-helmet-mounted-faceshields-updated-nb2797.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

