

Jetstream® Schweißen & Schleifen Kits

Jetstream® TH2A2P R SL Schweißen & Schleifen Kits / CDP010-901-100



BESCHREIBUNG

Jetstream® ist ein am Gürtel befestigtes, wiederaufladbares Atemschutzgerät mit einem Einwegfilter und großer Kapazität, der gefilterte Luft durch einen hochflexiblen, verstärkten Schlauch an eine Vielzahl von Kopfaufsätzen für unterschiedliche Anwendungen liefert.

Der Jetstream® Schweißer Koffer beinhaltet:
Cobra™ Schweiß-/Schleifkopfteil mit selbsttönendem Filter (Farbton 9-13)
Flexibler Schlauch mit flammhemmender Abdeckung
TH2P R SL Staub- oder TH2A2P R SL Gas- & Staubfilter
Durchflussmessgerät
Wiederaufladbare Batterie
Multiregionaler Steckeradapter

OPTIONEN

Jetstream® TH2P R SL Schweiß & Schleif Kits
(CBP010-001-100)

**Jetstream® TH2A2P R SL Schweißen & Schleifen Kits
(CDP010-901-100)**

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 12941 • EN 379 • EN 166

SPEZIFIKATIONEN

Automatische Schweißfilter
Inaktiv DIN 4 (Deutsches Institut für Normung),
Aktiv DIN 9-13 ADF. (Automatischer
Verdunkelungsfilter)

Filter-Reaktionszeit
Hell Bis Dunkel in 0,05ms.

ADF Netzteil
Solar + Alkaline-Batterie

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für
gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität
für außergewöhnlichen Einsatz)

1

Schutz vor Flüssigkeitsspritzern
3

Klassifizierung
TH2

Filtrationseffizienz
98%

Nominaler Schutzfaktor
50

4-Punkt-Gurtsystem
Ja

Maskendesign
Eine patentierte durch Twin-Turbo-Technologie
gesteuerte Gebläseatemschutz-Einheit

Metallfreie
Nein

BSI Kitemark
Ja

Geräuschpegel
65dB

Filter-Lagerzeit
3 Jahre

Produktgewicht
Ladegerät & TH2A2P R SL Filter 1400g

ADF Optische Klasse
1/1/1/2 (Rein optische Klasse,
Lichtstreuungsklasse, Lichttransmissionsgrad-
Variationsklasse, Lichttransmissionsgrad-
Winkelabhängigkeitsklasse.

Filter-Klärzeit
Von Dunkel bis Hell: Minimum 0,1s, Maximal 0,5s

Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch

Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g
Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.
B

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets
(optional)
9

AUSATEMVENTIL
Ja

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2% bei Montage am Jetstream

UK Zugewiesener Schutzfaktor
20

Gesichtsabdichtungs-Typ
Hypoallergenes Material

Latexfrei
Nein

Batterie Typ
Wiederaufladbare 8 Stunden Batterie 6 V 4.4 Ah.
(NiMH)

Produktgewicht
Kopfberteil 1140g

Filtertyp
Organische Dämpfe, belästigende Gerüche und
Partikel

Produktgewicht
TH2A2P R SL Filter 592g

EIGENSCHAFTEN



Komfort

Taillermontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit
vollautomatischem Alarm und integrierter Batterie
an einem breiten, bequemen Hüftgurt.



Anpassungsfähig

Eine breite Palette von Kits, Filtern und
Kopfberteilen steht für eine Vielzahl von
Aufgaben zur Verfügung.



No Face Fit Testing

Jetstream® eignet sich für Anwender mit sauber
getrimmtem, gepflegtem Barthaar und erfordert



High Performance

Das jeweilige Kopfteil wird durch den Jetstream®
Filter und über einen sehr flexiblen Schlauch pro



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



keine Dichtsitzprüfung.




Komfort

Tailenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm & integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt. Das komplette Gerät und der Gurt wiegen nur 765 g.



Simple Maintenance

Schlüsselkomponenten sind als Ersatzteile erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung und die Möglichkeit, mehrere Kopfteile oder Filter zu erwerben.



Minute mit 180 Litern Luft versorgt.

Leichte Reinigung

Schnelle und einfache Reinigung; Haube, Filtergehäuse, Gebläseeinheit und Schlauch können mit einem feuchten Tuch mit milder Reinigungslösung abgewischt werden.



Hochleistungsfilter

TH2A2P R SL (Wiederverwendbare Organische Gas-/Dampf- sowie feste & flüssige Partikel-Aerosolfilter).

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Schweißung

SERIE

Jetstream

DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-welder-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

