TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Jetstream® Schweißen & Schleifen Kits

Jetstream® TH2A2P R SL Schweißen & Schleifen Kits / CDP010-901-100



BESCHREIBUNG

Jetstream® ist ein am Gürtel befestigtes, wiederaufladbares Atemschutzgerät mit einem Einwegfilter und großer Kapazität, der gefilterte Luft durch einen hochflexiblen, verstärkten Schlauch an eine Vielzahl von Kopfaufsätzen für unterschiedliche Anwendungen liefert.

Der Jetstream® Schweißer Koffer beinhaltet:
Cobra™ Schweiß-/Schleifkopfteil mit selbsttönendem Filter (Farbton 9-13)
Flexibler Schlauch mit flammhemmender Abdeckung
TH2P R SL Staub- oder TH2A2P R SL Gas- & Staubfilter
Durchflussmessgerät
Wiederaufladbare Batterie
Multiregionaler Steckeradapter

OPTIONEN

Jetstream® TH2P R SL Schweiß & Schleif Kits (CBP010-001-100)

Jetstream® TH2A2P R SL Schweißen & Schleifen Kits (CDP010-901-100)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 12941 • EN 379 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Automatische Schweißfilter
Inaktiv DIN 4 (Deutsches Institut für Normung), Aktiv DIN 9-13 ADF. (Automatischer Verdunkelungsfilter)

Filter-Reaktionszeit
Hell Bis Dunkel in 0,05ms.

ADF Netzteil
Solar + Alkaline-Batterie

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)
1

Schutz vor Flüssigkeitsspritzern
3

Klassifizierung
TH2

Filtrationseffizienz
98%

Nominaler Schutzfaktor
50

4-Punkt-Gurtsystem
Ja

Maskendesign
Eine patentierte durch Twin-Turbo-Technologie gesteuerte Gebläseatemschutz-Einheit

Metallfreie
Nein

BSI Kitemark
Ja

Geräuschpegel
65dB

Filtertyp
Organische Dämpfe, belästigende Gerüche und Partikel

Produktgewicht
TH2A2P R SL Filter 592g

ADF Optische Klasse
1/1/1/2 (Rein optische Klasse, Lichtstreuungsklasse, Lichttransmissionsgrad-Variationsklasse, Lichttransmissionsgrad-Winkelabhängigkeitsklasse.

Filter-Klärzeit
Von Dunkel bis Hell: Minimum 0,1s, Maximal 0,5s

Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch

Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.
B

Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)
9

AUSATEMVENTIL
Ja

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2% bei Montage am Jetstream

UK Zugewiesener Schutzfaktor
20

Gesichtsabdichtungs-Typ
Hypoallergenes Material

Latexfrei
Nein

Batterie Typ
Wiederaufladbare 8 Stunden Batterie 6 V 4.4 Ah. (NiMH)

Produktgewicht
Kopfoberteil 1140g

Face Fit Testing Required
Nein

Filter-Lagerzeit
3 Jahre

Produktgewicht
Ladegerät & TH2A2P R SL Filter 1400g

EIGENSCHAFTEN



Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm und integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt.



Anpassungsfähig

Eine breite Palette von Kits, Filtern und Kopfoberteilen steht für eine Vielzahl von Aufgaben zur Verfügung.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



No Face Fit Testing

Jetstream® eignet sich für Anwender mit sauber getrimmtem, gepflegtem Barthaar und erfordert keine Dichtsitzprüfung.



Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm & integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt. Das komplette Gerät und der Gurt wiegen nur 765 g.



Simple Maintenance

Schlüsselkomponenten sind als Ersatzteile erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung und die Möglichkeit, mehrere Kopfteile oder Filter zu erwerben.



High Performance

Das jeweilige Kopfteil wird durch den Jetstream® Filter und über einen sehr flexiblen Schlauch pro Minute mit 180 Litern Luft versorgt.



Leichte Reinigung

Schnelle und einfache Reinigung; Haube, Filtergehäuse, Gebläseeinheit und Schlauch können mit einem feuchten Tuch mit milder Reinigungslösung abgewischt werden.

Hochleistungsfilter

TH2A2P R SL (Wiederverwendbare Organische Gas-/Dampf- sowie feste & flüssige Partikel-Aerosolfilter).

SERIE

Jetstream®

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

doc-jetstream-welder-kit.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.