

Kit Per Saldatura e Molatura Jetstream®

Kit Per Saldatura e Molatura Jetstream® A2PSL / CDP010-901-100



DESCRIZIONE

Jetstream® è un elettroventilato ricaricabile da cintura con filtri sostituibili a larga capacità in grado di fornire aria pulita attraverso un tubo rinforzato altamente flessibile munito di un'ampia selezione di copricapi, per ogni applicazione.

Il contenitore del Kit Per Saldatura e Molatura Jetstream® contiene:
Visiera da saldatura Cobra™ con filtro auto-oscurante 9-13
Tubo flessibile con copertura ignifuga
Filtri antipolvere TH2 PSL o TH2 A2PSL gas e particolati
Flussometro
Batteria ricaricabile integrata nel motore
Adattatore e spine multiregione

OPZIONI

Kit Per Saldatura e Molatura Jetstream® PSL
(CBP010-001-100)

Kit Per Saldatura e Molatura Jetstream® A2PSL
(CDP010-901-100)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 12941 • EN 379 • EN 166

SPECIFICHE

Lente per saldatura autoscurante

Quando Inattivo DIN 4, quanto attivo DIN 9-13 regolabile con oscuramento automatico. (Filtro di oscuramento automatico)

Tempo di reazione

Da chiara a scura in 0.05ms.

Alimentazione ADF

Solare + Batteria Alcalina



Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale.)

1



Protezione da spruzzi di liquidi (opzionale)

3

Classificazione

TH2

Efficienza Minima di Filtrazione

98%

Fattore di Protezione Nomina

50



Regolazione a 4 punti

Sì

Mask Design

Cappuccio Elettroventilato TH3 (non necessario Fit Test)

METAL FREE



BSI Kitemark

Sì

Livello di Rumore

65dB

Durata in Stock

3 anni



Peso del Prodotto

Power Pack e filtro TH2 A2PSL 1400g

Classe ottica ADF

1/1/1/2 (Classe ottica pura, classe di diffusione della luce, classe di variazione della trasmissione luminosa, classe di angolo di trasmissione luminosa).

Tempo di ritorno allo standard

Da Scura a Chiara: Minimo 0.1s Massimo 0.5s



Marchio del produttore

JSP Dagger



Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm, 0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a maschera.

B



Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale)

9



Valvola di Espirazione

Sì

Massima Penetrazione Consentita (TIL)
2% se montato su Jetstream

Fattore di Protezione Assegnato (UK)

20

Tipo di Guarnizione
Materiale Ipoallergenico

Senza Lattice

Tipo di Batteria

8 ore ricaricabile 6V 4.4 Ah. (NiMH)



Peso del Prodotto
Testata 1140g



Tipo di filtro
Gas Organici, Odori e Particolati Solidi o Liquidi



Peso del Prodotto
Filtro TH2 A2PSL 592g

CARATTERISTICHE



Comfort

Dispositivo respiratorio elettroventilato (PAPR) montato in vita, con batteria integrata, montato su cintura ampia e confortevole e provvisto di allarme sonoro automatico secondo normativa.



Filtri ad Alte Prestazioni

A2PSL (filtro riutilizzabile per gas/vapori organici e particolati solidi e liquidi).



Adattabile

Una vasta gamma di kit, filtri e cappucci intercambiabili sono disponibili per soddisfare la grande varietà di mansioni in cui potrebbe essere utilizzato.



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 29 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



RANGE

DOWNLOAD

Jetstream®

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-welder-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 29 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

