

Jetstream® las- en slijpkits

Jetstream® TH2A2P R SL las- en slijpkits / CDP010-901-100



BESCHRIJVING

Jetstream® is een oplaadbaar ademhalingstoestel met een grote capaciteit wegwerpfILTER dat gefilterde lucht levert via een zeer flexibele, versterkte slang aan een verscheidenheid aan hoofdkappen voor verschillende toepassingen.

De Jetstream® lasserset draagtas bevat:
Cobra™ las-/slijpkop met automatisch verduisterend filter in tint 9-13
Flexibele slang met vlamvertragende hoes
TH2P R SL stof- of TH2A2P R SL gas- en stoffilters
Debietmeter
Oplaadbare batterij
Multi-regionale stekkeradapter

OPTIES

Jetstream® TH2P R SL las- en slijpkits (CBP010-001-100)

**Jetstream® TH2A2P R SL las- en slijpkits
(CDP010-901-100)**

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 12941 • EN 379 • EN 166



SPECIFICATIES

Automatische lasfilters

Inactief DIN 4 (Deutsches Institut für Normung - Duits instituut voor standaardisatie), Actief DIN 9-13 ADF. (Automatisch verduisteringsfilter)

Filterreactietijd

Licht naar donker in 0,05 ms.

Voeding ADF

Zonne-energie + Alkalinebatterij



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)

1



Bescherming tegen vloeistofspatten

3

Classificatie

TH2

Minimale filterefficiëntie

98%

Nominale beschermingsfactor

50



4-punts verstelsysteem voor harnas

Ja

Ontwerp masker

Een Turbo Hood aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel (losse pasvorm)

Metaal Vrij

Nein



BSI-Keurmerk

Ja

Geluidsniveau

65 dB

Filter Houdbaarheid

3 jaar



Gewicht product

Power Pack & TH2A2P R SL Filter 1400g

Optische ADF-klasse

1/1/1/2 (zuiver optische klasse, lichtdiffusieklasse, lichttransmissievariatieklasse, lichttransmissiehoekafhankelijkheidsklasse).

Tijd tot filterverwijdering

Van donker naar licht: minimaal 0,1s maximaal 0,5s



Handelsmerk van de fabrikant

JSP Dolk



Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.

B



Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)

9



Uitademventiel

Ja

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)

2% Bij montage op Jetstream

UK Toegewezen beschermingsfactor

20

Type gezichtsafdichting

Hypoallergeen materiaal

Latexvrij

Nein

Batterijtype

8 Uur Oplaadbaar 6V 4.4 Ah. (NiMH)



Gewicht product

Hoofd Top 1140g



Filtertype

Organische dampen, hinderlijke geuren en deeltjes



Gewicht product

TH2A2P R SL Filter 592g

KENMERKEN



Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem.



Aanpasbaar

Er is een breed assortiment kits, filters en kopkappen verkrijgbaar voor uiteenlopende taken.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 2 Aug 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





Geen face fit testen

Als loszittend ademhalingsstoestel is Jetstream® geschikt voor gebruikers met netjes getrimd, verzorgd gezichtshaar en is een gelaatsmeting niet nodig.



Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem. De complete unit en riem wegen slechts 765 gram.



Eenvoudig onderhoud

De belangrijkste onderdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen, waardoor eenvoudig onderhoud mogelijk is en meerdere koppen of filters kunnen worden aangeschaft.



Hoge prestaties

180 liter lucht per minuut wordt door het Jetstream® filter via een zeer flexibele slang naar de gewenste kop geleverd.



Gemakkelijk schoonmaken

Snel en eenvoudig schoon te maken; kap, filterhuis, blaasunit en slang kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel.



Filters met hoge prestaties

TH2A2P R SL (herbruikbaar aerosolfilter voor organisch gas/damp en vaste en vloeibare deeltjes).

BEREIK

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-welder-kit.pdf \(PDF\)](#)

Jetstream®



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 2 Aug 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

