

## Jetstream® las- en slijpkits

Jetstream® TH2A2P R SL las- en slijpkits / CDP010-901-100



### BESCHRIJVING

Jetstream® is een oplaadbaar ademhalingstoestel met een grote capaciteit wegwerpfILTER dat gefilterde lucht levert via een zeer flexibele, versterkte slang aan een verscheidenheid aan hoofdkappen voor verschillende toepassingen.

De Jetstream® lasserset draagtgas bevat:  
Cobra™ las-/slijpkop met automatisch verduisterend filter in tint 9-13  
Flexibele slang met vlamvertragende hoes  
TH2P R SL stof- of TH2A2P R SL gas- en stoffilters  
Debietmeter  
Oplaadbare batterij  
Multi-regionale stekkeradapter

### OPTIES

Jetstream® TH2P R SL las- en slijpkits (CBP010-001-100)

**Jetstream® TH2A2P R SL las- en slijpkits  
(CDP010-901-100)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 12941 • EN 379 • EN 166



## SPECIFICATIES

Automatische lasfilters  
Inactief DIN 4 (Deutsches Institut für Normung - Duits instituut voor standaardisatie), Actief DIN 9-13 ADF. (Automatisch verduisteringsfilter)

Filterreactietijd  
Licht naar donker in 0,05 ms.

Voeding ADF  
Zonne-energie + Alkalinebatterij

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)

1

Bescherming tegen vloeistofspatten  
3

Classificatie  
TH2

Minimale filterefficiëntie  
98%

Nominale beschermingsfactor  
50

4-punts verstelsysteem voor harnas  
Ja

Ontwerp masker  
Een Turbo Hood aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel (losse pasvorm)

Metaal Vrij  
Geen

BSI-Keurmerk  
Ja

Geluidsniveau  
65 dB

Filter Houdbaarheid  
3 jaar

Gewicht product  
Power Pack & TH2A2P R SL Filter 1400g

Optische ADF-klasse  
1/1/1/2 (zuiver optische klasse, lichtdiffusieklasse, lichttransmissievariatiëklasse, lichttransmissiehoekafhankelijkheidsklasse.

Tijd tot filterverwijdering  
Van donker naar licht: minimaal 0,1s maximaal 0,5s

Handelsmerk van de fabrikant  
JSP Dolk

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.

B

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen  
Helmen (optioneel)  
9

Uitademventiel  
Ja

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)  
2% Bij montage op Jetstream

UK Toegewezen beschermingsfactor  
20

Type gezichtsafdichting  
Hypoallergeen materiaal

Latexvrij  
Geen

Batterijtype  
8 uur Oplaadbaar 6V 4.4 Ah. (NiMH)

Gewicht product  
Hoofd Top 1140g

Filtertype  
Organische dampen, hinderlijke geuren en deeltjes

Gewicht product  
TH2A2P R SL Filter 592g

## KENMERKEN



### Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem.



### Aanpasbaar

Er is een breed assortiment kits, filters en kopkappen verkrijgbaar voor uiteenlopende taken.



### Geen face fit testen

Als loszittend ademhalingstoestel is Jetstream® geschikt voor gebruikers met netjes getrimd,



### Hoge prestaties

180 liter lucht per minuut wordt door het Jetstream® filter via een zeer flexibele slang naar



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



verzorgd gezichtshaar en is een gelaatsmeting niet nodig.



### Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem. De complete unit en riem wegen slechts 765 gram.



### Eenvoudig onderhoud

De belangrijkste onderdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen, waardoor eenvoudig onderhoud mogelijk is en meerdere koppen of filters kunnen worden aangeschaft.



de gewenste kop geleverd.

### Gemakkelijk schoonmaken

Snel en eenvoudig schoon te maken; kap, filterhuis, blaasunit en slang kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel.



### Filters met hoge prestaties

TH2A2P R SL (herbruikbaar aerosolfilter voor organisch gas/damp en vaste en vloeibare deeltjes).

## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Lassen

## BEREIK

## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-welder-kit.pdf \(PDF\)](#)

**Jetstream**<sup>®</sup>



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

