

## Zestawy Jetstream® do spawania i szlifowania

Jetstream® TH2A2P R SL Welding & Grinding Kits / CDP010-901-100



### OPIS

Jetstream® to montowane na pasie urządzenie akumulatorowe z jednorazowym filtrem o dużej pojemności, dostarczająca przefiltrowane powietrze przez bardzo elastyczny, wzmocniony przewód przeznaczone do różnych zastosowań.

Opakowanie transportowe z zestawem dla spawaczy Jetstream® zawiera:

Przyłbica spawalnicza/szlifierska Cobra™ z automatycznym filtrem zaciemniającym odcień 9-13

Elastyczny przewód z osłoną trudnopalną

Filtry przeciwpyłowe TH2P R SL lub pochłaniacze TH2A2P R SL do gazu i pyłu

Przepływomierz

Akumulator

Uniwersalna wtyczka

### OPCJE

Zestawy Welding & Grinding Jetstream® TH2P R SL (CBP010-001-100)

**Jetstream® TH2A2P R SL Welding & Grinding Kits (CDP010-901-100)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12941 • EN 379 • EN 166



## SPECYFIKACJE

Automatyczne filtry spawalnicze  
Nieaktywny DIN 4 (Deutsches Institut für Normung -  
Niemiecki Instytut normalizacji), aktywny DIN 9-13  
ADF (Filtr automatycznego zaciemniania)

Czas reakcji filtra  
Światło do ciemności w 0.05 ms.

Zasilacz ADF  
Bateria Solarna + Alkaliczna

Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego  
użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego  
użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych  
zastosowań)

1

Ochrona przed rozpryskami cieczy  
3

Klasyfikacja  
TH2

Minimalna skuteczność filtracji  
98%

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)  
50

4-punktowy pasek  
Tak

Konstrukcja Półmaski  
Urządzenie z wymuszonym przepływem powietrza  
Turbo Hood (Luźne dopasowanie)

Bez metalu  
Nie

BSI Kitemark  
Tak

Poziom hałasu  
65dB

Okres Trwałości Filtra  
3 lat

Waga Produktu  
Zasilacz i Filtr TH2A2P R SL 1400g

Klasa optyczna ADF  
1/1/1/2 Klasa czysto optyczna, Klasa dyfuzji światła,  
Klasa zmienności przepuszczalności światła, Klasa  
zależności przepuszczalności światła od kąta.

Czas oczyszczania filtra  
Od ciemnego do jasnego: Min. 0.1s Max. 0.5s

Znak towarowy producenta  
JSP Dagger

Oporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86  
g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.  
B

Oporność na stopione metale i gorące ciała Hełmy  
(opcjonalnie)  
9

ZAWÓR WYDECHOWY  
Tak

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)  
2% po zamontowaniu do Jetstream

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK  
20

Typ uszczelki twarzowej  
Materiał hipoalergiczny

Nie zawiera lateksu  
Nie

Typ baterii  
8 godzin ładowania 6V 4.4 Ah (NiMH)

Waga Produktu  
Nagłowie 1140g

Typ Filtra  
Opary organiczne, uciążliwe zapachy i cząstki stałe

Waga Produktu  
Filtr TH2A2P R SL 592G

## CECHY



### Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni  
automatycznym alarmem i zintegrowanym  
akumulatorem, mocowana do szerokiego,  
wygodnego pasa biodrowego.



### Możliwość dostosowania

Dostępny jest szeroki wybór zestawów, filtrów i  
nagłowi, które można dostosować do różnych  
zadań.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 28 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





### Test Dopasowania do Twarzy Nie Jest Wymagany

Jako luźne dopasowane urządzenie do ochrony dróg oddechowych, JetStream® jest odpowiedni dla użytkowników o starannie przyciętych, zadbanych włosach na twarzy i nie wymaga testu dopasowania.



### Wysoka Wydajność

Filtr Jetstream® za pomocą bardzo elastycznego węża dostarcza 180 litrów powietrza na minutę do nagłowia z kapturem.



### Komfort

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego. Kompletne urządzenie waży zaledwie 765g.



### Łatwe Czyszczenie

Szybkie i łatwe czyszczenie; kaptur, obudowa filtra, Jednostka dmuchawy i wąż można wyczyścić wilgotną szmatką nasączoną łagodnym roztworem detergentu.



### Prosta Konserwacja

Kluczowe komponenty są dostępne jako części zamienne, umożliwiając prostą konserwację i opcję zakupu kilku nagłowia lub filtrów.



### Filtry o wysokiej wydajności

TH2A2P R SL (filtr wielokrotnego użytku do gazów organicznych/par oraz stałych i ciekłych cząstek aerozoli).

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Spawanie

GAMA

PLIKI DO POBRANIA

**Jetstream®**

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-welder-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 28 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

