

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA



## EVOLite® mikro daszek, regulacja na pasek przesuwny OneTouch™, niewentylowany

Niebieski / AJC160-000-500



### OPIS

EVOLite® to przełomowy produkt, który dzięki niezrównanemu komfortowi umożliwia inspektorom BHP osiągnięcie nowego poziomu zgodności z przepisami. Jest lekki, niezwykle wygodny i pasuje do najszerzej gamy kształtów i rozmiarów głowy. Więżba i skorupa są naprawdę zintegrowane jako jedno, aby zapewnić najlepsze osiągnięcia, utrzymując je mocno osadzone na głowie, nawet w pełnym odwróceniu. Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i ochronę podczas pracy na wysokości, przy silnym wietrze lub przy dużym natężeniu ruchu, np. podczas konserwacji autostrad.

### OPCJE

**Niebieski (AJC160-000-500)**

Zielony (AJC160-000-300)

Pomarańczowy (AJC160-000-800)

Biały (AJC160-000-100)

Żółty (AJC160-000-200)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 20 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPECYFIKACJE

Daszek  
Mikro

EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA  
1000V

Odporność na stopione metale i gorące ciała Hełmy  
(opcjonalnie)  
Tak

Maksymalna temperatura  
+50C

Nadaje się do recyklingu  
Skorupa

Regulacja głębokości  
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria  
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe  
Opcjonalnie

Wizytownik  
Opcjonalnie

Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z  
EN397 i EN 812)  
Opcjonalnie

Waga Produktu  
328g

Odporność na uderzenia  
50 Dżuli

Odształcenie boczne  
Tak

Minimalna temperatura  
- 40C

Skorupa ABS  
Tak

Materiał tekstylny  
Więźba

Regulacja na pasek  
Pasek przesuwny

Wentylacja  
Nie

Zintegrowane okulary  
Opcjonalnie

BSI Kitemark  
Tak

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z  
normą EN397)  
Opcjonalnie

Rozmiar  
53-64cm

## CECHY



### Najwyższy komfort

6-punktowy system więzby tekstylnej i potnik z bawełny Chamlon™ zapewniają niezrównany komfort.



### Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. Dostępne wersja na pokrętko Revolution® lub pasek OneTouch™



### Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych Surefit™ i ochronników słuchu.. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.



### Regulacja 3D

Więźba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



### CR2™ Odblaski

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy jak dotąd krok naprzód w zakresie widoczności w nocy / odblaskowości w ochronie głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Rolnictwo

Lotniska

Budownictwo i Infrastruktura

Zarządzanie obiektami

Organy Ścigania/Policja

Produkcja

Żegluga

Górnictwo, kruszywa i wydobywanie

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Kolejnictwo i drążenie tuneli

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna

Przedsiębiorca indywidualny

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Spawanie

## LOGO

- Przód
- Tył
- Boki

## GAMA



## FILMY

- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](http://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)
- [www.youtube.com/watch?v=4iv\\_k1SEs4g](http://www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g)
- [www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t](http://www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t)

## PLIKI DO POBRANIA

- [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

