

Filtro de polvo Jetstream® TH2P R SL de repuesto

Filtro de polvo Jetstream® TH2PSL / CBU610-000-000



DESCRIPCIÓN

Filtro TH2P R SL de repuesto para los Kits Jetstream® PSL.

*El filtro anti-polvo de repuesto Jetstream® TH2P R SL cumple con los requisitos de la norma EN 12941 cuando se usa en el respirador Jetstream®.

OPCIONES

Filtro de polvo Jetstream® TH2PSL (CBU610-000-000)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 12941



ESPECIFICACIONES

Clasificación
TH2 (Capucha Turbo)

Uso
R (Reutilizable)



Capa de carbón activado

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
2% cuando se usa con Jetstream

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
20 cuando se usa en una unidad PSL JetStream

Material del filtro
Elementos plisados

Vida útil del filtro
5 años



Peso del producto
124g



Tipo de filtro
P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)



(D) Resistencia a la obstrucción por polvo (colmatación)
Sí - prueba obligatoria según EN12491

Eficiencia mínima de filtración
98% para clasificación P2

Factor de Protección Nominal
50 cuando se usa en la unidad PSL JetStream

Libre de metales
Sí

Material de la carcasa del filtro
Polipropileno



Certificado BSI Kitemark
Sí

GAMA

Jetstream
ACCESSORIES

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

