

## Filtro di ricambio Jetstream® TH2 PSL

Filtro Jetstream® TH2 PSL / CBU610-000-000



### DESCRIZIONE

Filtro di ricambio TH2 PSL per Jetstream® PSL.

Il filtro antiparticolati di ricambio Jetstream® PSL soddisfa i requisiti della norma EN 12941 se montato sul elettroventilato Jetstream®.

### OPZIONI

**Filtro Jetstream® TH2 PSL (CBU610-000-000)**

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 12941



## SPECIFICHE

Classificazione  
TH2 (cappuccio elettroventilato)

Uso  
R (Riutilizzabile)



Strato di Carbone Attivo

Massima Penetrazione Consentita (TIL)  
2% se montato su Jetstream

Fattore di Protezione Assegnato (UK)  
20 Se montato su un'unità JetStream PSL

Materiale del Filtro  
Materiale filtrante plissettato

Durata in Stock  
5 anni



Peso del Prodotto  
124g



Tipo di filtro  
P (protegge da particolati solidi e liquidi)



(D) Resistenza all'Intasamento dalla Polvere Fine  
Sì - Test obbligatorio in EN12491

Efficienza Minima di Filtrazione  
Nominale 98% per il TH2P

Fattore di Protezione Nominale  
50 Se montato sull'unità JetStream PSL

METAL FREE  
Sì

Materiale dell'Involucro  
Polipropilene



BSI Kitemark  
Sì

## RANGE

**Jetstream**  
ACCESSORIES

## DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

