

Wymienny filtr przeciwpyłowy TH2P R SL do Jetstream®

Filtr przeciwpyłowy TH2PSL JetStream® / CBU610-000-000



OPIS

Wymienny filtr TH2P R SL do zestawów JetStream® PSL .

*Wymienny filtr przeciwpyłowy TH2P R SL JetStream® spełnia wymagania normy EN 12941 po zamontowaniu do Jetstream®.

OPCJE

**Filtr przeciwpyłowy TH2PSL JetStream®
(CBU610-000-000)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12941



SPECYFIKACJE

Klasyfikacja
TH2 (Turbo Hood)

Użycie
R (wielokrotnego użytku)

Warstwa Węgla Aktywnego
Nie

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)
2% po zamontowaniu do Jetstream

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20 po zamontowaniu w jednostce JetStream PSL

Materiał filtracyjny
Plisowana tkanina filtrująca

Okres Trwałości Filtra
5 lat

Waga Produktu
124g

Typ Filtra
P (chroni przed stałymi i ciekłymi aerozolami)

(D) Odporność na zapychanie
Tak - badanie obowiązkowe w normie EN12491

Minimalna skuteczność filtracji
98% dla P2

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50 po zamontowaniu w jednostce JetStream PSL

Bez metalu
Tak

Materiał obudowy filtra
Polipropylen

BSI Kitemark
Tak

GAMA

Jetstream®
ACCESSORIES

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 28 Aug 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

