TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Serie F600 - VERTIKAL GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE

F600 SERIE F631 - Box mit 40 Stk. - FFP3 - VERTIKAL GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE / BGX130-000-Q00



BESCHREIBUNG

Die vertikal gefaltete flache Einwegmaske mit formbarem Nasensteg und Schaumstoffpolster an der Innenseite sorgt für mehr Komfort und einen festeren Sitz.

OPTIONEN

F600 SERIE F621-Einzelhandelsverpackung von 15x2 Stk. FFP2-VERTIKAL FALTBARE FLACHE EINWEGSTAUBMASKEN (BGV120-000-T00)

F600 SERIE F622 - Box mit 10 Stk. à 2 Masken Einzelhandelsverpackung - FFP2V - VERTIKAL GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGW170-000-T00)

F600 SERIE F631 - Box mit 40 Stk. - FFP3 - VERTIKAL GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGX130-000-Q00)

F600 SERIE F621 - Box mit 40 Stück - FFP2 - VERTIKAL GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGV120-000-Q00)

F600 SERIE F622 - Box mit 30 Stück - FFP2V - VERTIKAL GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGW170-000-S00)

F600 SERIE F632 - Box mit 30 Stück - FFP3V - VERTIKAL GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGR180-000-S00)

F600 SERIE F632 - Box mit 10 Stk. à 2 Masken Einzelhandelsverpackung - FFP3V - VERTIKAL GEFALTETE FLACHE EINWEGMASKE (BGR180-000-T00)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 14683 • EN 149

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung
FFP3 (Gesichtsmaske mit Partikelfilter)

Filtertyp
P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)

Anwendung
NR (Nicht wiederverwendbar)

Aktivkohleschicht
Nein

Filtrationseffizienz
mind. 99% für FFP3

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2%

Nominaler Schutzfaktor
50

UK Zugewiesener Schutzfaktor
20

Maskendesign
Vertikal flach gefaltet

AUSATEMVENTIL
Nein

Verstellbares Bebänderungssystem
Ja

Nasensteg
In Maske integriert

Latexfrei
Ja


Maskenmaterial
Polypropylen

Filter-Lagerzeit
5 Jahre

Produktgewicht
7g (ca.) pro Maske

Individualy Wrapped
Ja

EIGENSCHAFTEN



Schaumgepolsterter Nasensteg

Ein formbarer Nasensteg und ein Schaumstoffpolster auf der Innenseite sorgen für Komfort und einen festeren Sitz.



Flachgefalten

Das gefaltene Design ist kompakt und passt leicht in die Hosentasche.



Verstellbares Kopfband

Schnellverschlüsse auf jedem Gurt erreichen eine effektive Passform.

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Luftfahrt	Agrarwirtschaft
Flughäfen	Bau und Infrastruktur
Gebäudemanagement	Herstellung von Speisen und Getränken
Forst- & Landwirtschaft	Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie
Strafverfolgung	Produktion
Maritim	Bergbau, Aggregate und Steinbrüche
Öl -, Gas- und Chemieunternehmen	Bahn und Tunnelbau
Erneuerbare Wind- und Solarenergie	Gerüstbau und Dachdeckung
Einzelhändler	Transport, Lager & Logistik
Versorgungsunternehmen	Schweißung

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SERIE

F600 SERIES

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

doc-f631.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.