

SERIA F600 - składana na płasko, przeciwpyłowa półmaska filtrująca

Seria F600 F631 - Opakowanie 40 szt. - FFP3 - składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa / BGX130-000-Q00



OPIS

Jednorazowa, składana półmaska filtrująca z regulowaną blaszką nosową i piankową od wewnątrz dla wygody i lepszego dopasowania.

OPCJE

SERIA F600 F621- Opakowanie detaliczne 15 x 2 szt. - FFP2 - składana pionowo, na płasko, jednorazowa półmaska filtrująca, przeciwpyłowa (BGV120-000-T00)

F600 SERIES F622 - Opakowanie detaliczne 10 x 2 szt. maski - FFP2V - pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGW170-000-T00)

Seria F600 F631 - Opakowanie 40 szt. - FFP3 - składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGX130-000-Q00)

Seria F600 F621- Opakowanie 40 szt. - FFP2 - pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGV120-000-Q00)

Seria F600: F622 - Opakowanie 30 szt. - FFP2V - składana na płasko, jednorazowa półmaska filtrująca, przeciwpyłowa (BGW170-000-S00)

Seria F600 F632- opakowanie 30 szt. - FFP3V - składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGR180-000-S00)

F600 SERIES F632 - Opakowanie detaliczne 10 x 2 szt. - FFP3V-pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska



filtrująca przeciwpyłowa (BGR180-000-T00)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 14683 • EN 149



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE

Klasyfikacja
FFP3 (filtrowanie cząstek stałych)

Użycie
NR (jednorazowe)

Minimalna skuteczność filtracji
99% dla FFP3

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50

Konstrukcja Półmaski
Składana na płasko

System regulacji taśmy nagłowa
Tak

Nie zawiera lateksu
Tak

Okres Trwałości Filtra
5 lat

Indywidualnie pakowane
Tak



Typ Filtra
P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)



Warstwa Węgla Aktywnego
Nie

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)
2%

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20



ZAWÓR WYDECHOWY
Nie



Błaszka nosowa
Formowany w półmaskę

Materiał półmaski
Polipropylen



Waga Produktu
7g (w przybliżeniu) każda półmaska filtrująca

CECHY



Błaszka nosowa wyścielana pianką

Formowana blaszka nosowa i wyściółka z pianki po wewnętrznej stronie zapewniają wygodę i lepsze dopasowanie



Regulowane taśmy nagłowne

Przesuń pasy nagłowne, aby uzyskać skuteczne dopasowanie do twarzy użytkownika.



Składana na płasko

Konstrukcja półmaski umożliwia jej złożenie, ułatwiając przechowywanie gdy nie jest używana.

GAMA

F600
SERIES

PLIKI DO POBRANIA



[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



[doc-f631.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

