SCHEDA TECNICA

Visiere Forestali EVOGuard® M

Visiera a rete EVOGuard® M2 / ADA300-080-000



DESCRIZIONE

Le visiere EVOGuard® M forniscono soluzioni innovative per proteggere chi le indossa per attività di lavoro forestale ad alto rischio. I componenti della visiera EVOGuard® sono completamente compatibili con gli elmetti EVO® di JSP.

OPZIONI

Visiera a rete EVOGuard® M1 (ADA290-080-000)

Visiera a rete EVOGuard® M2 (ADA300-080-000)

Visiera Forestale EVOGuard® M3 (ADA310-080-000)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 1731

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Marchio del produttore
JSP Dagger

Trasmissione della luce (VLT)
70%

BSI Kitemark
Sì

Peso del Prodotto
74.34g

Kit
Fornito con adattatori per: EVO® 2,3,5,DS,Lite, Alta™. EVO8/EVOLite Porta-Badge. Adattatori per Calotte EVOGuard®


Una maggiore robustezza, resiste a una palla d'acciaio di 22 mm e 43 g che viaggia a soli 5,1 m/s. Questo deriva dalla prova pratica che consiste nel far cadere la palla (come stabilito) da un'altezza di 1,3 metri.
S

Lunghezza della visiera
18cm

Materiale
Telaio in ABS e rete a maglia in acciaio inossidabile

Riciclabile
Sì

CARATTERISTICHE



Gamma di Visiere

Sono disponibili due sistemi forestali completi ad alte prestazioni, che permettono agli utenti di scegliere la visiera perfetta per il loro compito e necessità.



Protezione a Doppio Strato

L' elmetto e le calotte forestali EVOGuard®M sono entrambi dotati dell'occhiale di protezione integrato retrattile in policarbonato EVOSpec®.



Comfort Avanzato

Dotato di un sottogola a 4 punti completamente regolabile, cricchetto Revolution® facile da usare e la bardatura tessile 3D con regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta.



Copertura

Le visiere EVOGuard® forniscono una copertura completa del viso senza limitare i movimenti o la visuale.



Protezione dagli impatti

La visiera forestale EVOGuard® M2 ha classificazione S, che offre una maggiore resistenza agli impatti quando è montata su una calotta o un casco JSP.



Equilibrato e Sicuro

Montato su semicalotta o elmetto, le cerniere in nylon autolubrificanti mantengono la visiera saldamente in posizione anche durante i movimenti bruschi, offrendo una distribuzione equilibrata e uniforme del peso.



Compatibilità del Prodotto

Progettato per massimizzare la compatibilità con una vasta gamma di prodotti JSP, come la semimaschera Force™8 con PressToCheck™, le maschere monouso Springfit™ e la gamma di cuffie da elmetto Sonis®.



Copertura

Le visiere EVOGuard® forniscono una copertura completa del viso senza limitare i movimenti o la visuale.



Materiali di alta qualità

La visiera forestale EVOGuard® M2 è composta da un telaio sovrastampato in ABS con una visiera a maglia in acciaio inossidabile .



Trasmissione della luce

La visiera forestale EVOGuard®M2 offre il 70% di trasmissione della luce.

RANGE

EVOGUARD M
FORESTRY RANGE

VIDEO

www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.