

EVOGuard®M Bosbouwvizieren

EVOGuard®M2 Bosbouwvizier / ADA300-080-000



BESCHRIJVING

De EVOGuard®M-vizieren voor de bosbouw bieden innovatieve oplossingen en beschermen de drager in een groot aantal risicovolle werkomgevingen. EVOGuard® vizieronderdelen zijn volledig compatibel met een reeks bestaande EVO® helmmodellen.

OPTIES

EVOGuard®M1 Bosbouwvizier (ADA290-080-000) EVOGuard®M2 Bosbouwvizier (ADA300-080-000) EVOGuard®M3 Bosbouwvizier (ADA310-080-000)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 1731



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



SPECIFICATIES



Handelsmerk van de fabrikant JSP Dolk

Zichtbare Lichttransmissie (VLT) 70%



BSI-Keurmerk Ja



Gewicht product 74.34g



Kit Geleverd met: EVO® 2,3,5,DS,Lite, Skyworker™ armen. EVO8/EVOLite Badgehouder Armen. EVOGuard® voorhoofdbeschermer montagesysteem

KENMERKEN



Vizierbereik

Er zijn twee hoogwaardige complete bosbouwsystemen verkrijgbaar, zodat gebruikers het perfecte vizier voor hun taak en prijs kunnen kiezen.



Dubbellaagse bescherming

De EVOGuard®M bosbouwhelm en bosbouwbeschermers zijn beide voorzien van een tweede oogbeschermingslaag in de vorm van de geïntegreerde EVOSpec® polycarbonaat intrekbare oogbescherming.



Super Comfort

Voorzien van een gemakkelijk te gebruiken Revolution® wielratel en een 3D-verstelharnas. dat 1-2-3 diepte-instellingen biedt voor meer aanpassingsvermogen om een perfecte, veilige pasvorm te garanderen.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid of het zicht te beperken.



Stootbescherming

Het EVOGuard®M2 Forestry-vizier heeft een Simpactclassificatie en biedt een verhoogde impactweerstand wanneer het gemonteerd is op een EVOGuard®M Forestry-borstbeschermer of helm.



Evenwichtig en veilig

ABS-frame en geweven roestvrijstalen gaas

Verhoogde robuustheid is bestand tegen een stalen kogel van 22 mm en 43 gram die een snelheid van 5,1 meter per

seconde haalt. Dit is afgeleid van de praktijktest waarbij je de bal (zoals voorgeschreven) van een hoogte van 1,3 meter

moet laten vallen.

Lengte vizier 18cm

Recycleerbaar

Materiaal

.la

S

De zelfsmerende nylon scharnieren houden het vizier stevig op zijn plaats, zelfs bij extreme bewegingen, en zorgen voor een evenwichtige, gelijkmatige gewichtsverdeling.



Product compatibiliteit

Ontworpen voor maximale compatibiliteit met een breed scala aan JSP-producten, zoals het Force®8 ademhalingstoestel met PressToCheck™, Springfit™ wegwerpmaskers en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermer.

Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid of het zicht te beperken.



Hoogwaardige materialen

Het EVOGuard®M2-bosbouwvizier bestaat uit een overspoten frame van ABS met een geweven vizier van roestvrij staal.



Zichtbare Lichttransmissie

Het EVOGuard®M2-bosbouwvizier heeft een zichtbare lichtdoorlaatbaarheid van 70%.

BEREIK

VIDEO'S

www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.





DOWNLOADS

- Pakket afbeeldingen (ZIP)
- doc-evoguard.pdf (PDF)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

