

## EVOLite® Badge Cricchetto Ventilato con sottogola e CR2

Grigio / AJB240-D00-400



### DESCRIZIONE

Casco di sicurezza EVOLite® con un porta-badge in plastica trasparente che è delle dimensioni di un biglietto da visita standard. Semplice meccanismo di pressione e scorrimento. Provvisto di slot per lampada che può essere posizionato nella parte superiore,

### OPZIONI

Blu (AJB240-D00-500)

Verde (AJB240-D00-300)

**Grigio (AJB240-D00-400)**

Arancione (AJB240-D00-800)

Rosso (AJB240-D00-600)

Bianco (AJB240-D00-100)






















Giallo (AJB240-D00-200)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 397



## SPECIFICHE

	Visiera Media		Resistenza agli Urti 50 Joules
	Deformazione Laterale (da non confondere con impatto) Sì		Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale) Sì
	Temperatura massima +50°C		Temperatura minima -40°C
	Calotta in ABS Sì		Riciclabile Calotta
	Tessile Bardatura		Regolazione in Profondità Bardatura 3D
	Chiusura a Cricchetto Sì		Attacchi Universali da 30mm Sì
	Ventilato Sì		Opzione Riflettente Montato
	Occhiali integrati Opzionale		Porta-badge Montato
	BSI Kitemark Sì		Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397) Montato
	JSPCheck Sì		Peso del Prodotto 350g
	Misura 53-64cm		

## CARATTERISTICHE



### Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



### La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a rotella Revolution® che con chiusura a fascetta OneTouch™.



### Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®



### Porta-badge

Porta-badge in plastica trasparente che è delle dimensioni di un biglietto da visita standard. Semplice meccanismo di pressione e scorrimento. Provvisto di slot per lampada che può essere



### Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



### CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività per articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



posizionato nella parte superiore,



## Sottogola EN397 a 4 Punti

Sottogola a 4 punti EN397 compatibile con la gamma EVO®. Ideale per la stabilità dell'elmetto. Sgancio con forze fra i 150 e 250 Newton.



### LOGO

- Posteriore
- Laterale

### RANGE



### DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

