SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Evolite ® z wizytownikiem, Linesman, średni daszek, regulacja na pokrętło, wentylowany, z odblaskami CR2

Szary / AJB240-D00-400



OPIS

Hełm ochronny EVOLite® z przezroczystym plastikowym uchwytem na kartę identyfikacyjną, który mieści standardowy identyfikator wielkości wizytówki. Prosty mechanizm push and slide. Uchwyt lampy może być umieszczony na hełmie.

OPCJE

Niebieski (AJB240-D00-500)
Zielony (AJB240-D00-300)
Szary (AJB240-D00-400)
Pomarańczowy (AJB240-D00-800)
Czerwony (AJB240-D00-600)
Biały (AJB240-D00-100)
Żółty (AJB240-D00-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Daszek
średni

Odkształcenie boczne
Tak

Maksymalna temperatura
+50C

Skorupa ABS
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pokrętło
Tak

Wentylacja
Tak

Zintegrowane okulary
Opcjonalnie

BSI Kitemark
Tak

JSPCheck
Tak

Rozmiar
53-64cm

Odporność na uderzenia
50 Dżuli

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)
Tak

Minimalna temperatura
- 40C

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Regulacja głębokości
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak


Opcjonalnie naklejki odblaskowe
w zestawie

Wizytownik
w zestawie

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397)
w zestawie

Waga Produktu
350g

CECHY



Najwyższy komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. Dostępne wersja na pokrętło Revolution® lub pasek OneTouch ™



Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwia pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych Surefit™ i ochronników słuchu.. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.



Wizytownik

Przezroczyste plastikowe etui na karty identyfikacyjne, które pasuje do standardowych wizytówek. Prosty mechanizm push and slide. Uchwyt lampy może być umieszczony na hełmie.



Regulacja 3D

Więźba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



CR2™ Odblaski

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy jak dotąd krok naprzód w zakresie widoczności w nocy / odblaskowości w ochronie głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



Pasek podbródkowy Linesman

4-punktowy pasek podbródkowy do hełmów EVO®. Idealny do pracy na wysokości. Zwalnia

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

się automatycznie z siłą od 150 do 250 Newtonów.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka	Rolnictwo
Lotniska	Budownictwo i Infrastruktura
Zarządzanie obiektami	

LOGO

- [x] Tył
- [x] Boki

GAMA

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
doc-invincible-evolite.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.