

2m einstellbarer Arbeitspositionierungs-Gurt mit Seilgreifer

2m einstellbarer Arbeitspositionierungs-Gurt mit Seilgreifer / FAR0420



BESCHREIBUNG

2m Verbindungsmittel zur Arbeitspositionierung mit nicht zu öffnendem Aluminium-Seilgreifer und 2 Schraubkarabinern aus legiertem Stahl. Genähte Seilenden mit Polyethylen-Schutzhülle ummantelt.

OPTIONEN

2m einstellbarer Arbeitspositionierungs-Gurt mit Seilgreifer (FAR0420)

SICHERHEITSTANDARDS

EN 358



SPEZIFIKATIONEN

Länge
2m max.

Material
12mm hochwertiges Kernmantelseil

Seilenden
Genäht und mit Polyethylen-Schutzhülle überzogen.
Abriebfeste Kauschen in den Schlaufen.

Schützende Seilhülse
60cm

Einstellvorrichtung
Nicht zu öffnender Aluminium-Seilgreifer

Produktgewicht
1900g

Geliefert mit
2 Schraubkarabiner aus legiertem Stahl.
Karabineröffnung 18mm. Entspricht: EN362 Klasse
B&M

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Kräne

Dokumente

Kinnriemen

LKW's

Stahlrahmen

Telekommunikation

DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-far0420-far0421.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

