

Cordaje de posicionamiento de trabajo ajustable de 2 m con agarre de cuerda

Cordaje de posicionamiento de trabajo ajustable de 2 m con agarre de cuerda / FAR0420



DESCRIPCIÓN

Cordaje de posicionamiento de trabajo de 2m con agarre de cuerda de aluminio no abrible con 2 conectores de puerta de tornillo en acero aleado. Extremos de cuerda cosidos y cubiertos con funda protectora de polietileno.

OPCIONES

Cordaje de posicionamiento de trabajo ajustable de 2 m con agarre de cuerda (FAR0420)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 358



ESPECIFICACIONES

Longitud
2m max.

Extremos de cuerda
Cosido y cubierto con funda protectora de polietileno. Dedales resistentes a la abrasión incluidos dentro de los bucles

Dispositivo de ajuste
Agarrador de cuerda no abrible, aluminio

Se entrega con
2 conectores de puerta roscada de aleación de acero Apertura puerta 18mm. Conforme con EN362 Clase B & M

Material
Cuerda de Kernmantle de alta calidad de 12 mm

Manga protectora de cuerda
60cm



Peso del producto
1900g

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-far0420-far0421.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 19 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

