

## Longe de maintien en position de travail réglable 2m avec coulisseau

Longe de maintien en position de travail réglable 2m avec coulisseau / FAR0420



### DESCRIPTION

Longe de positionnement/retenu avec coulisseau fixe, livrée avec 2 connecteur à vis en alliage acier, 2 mètres. Chaque coté de la corde est cousu et recouvert d'une manche de protection en polyéthylène.

### OPTIONS

**Longe de maintien en position de travail réglable 2m avec coulisseau (FAR0420)**

### NORMES

EN 358



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Longueur  
2m Max.

Extrémités de corde  
Chaque coté de la corde est cousu et recouvert d'une manche de protection en polyéthylène. Bague de protection anti-abrasion à l'intérieur des boucles.

Dispositif de réglage  
Coulisseau non-ouvrable en aluminium

Livré avec  
Livrée avec 2 connecteurs à vis en alliage acier.  
Ouverture 18mm. Conforme à la norme EN362  
Classe B&M

Matériau  
Corde drisse haute qualité diamètre 12 mm

Manche de protection de la corde  
60cm

Poids du produit  
1900g

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Grue

Plateforme

Monteur

Camions

Armature en acier

Télécommunications

## TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-far0420-far0421.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 30 Jun 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

