

Longe de maintien en position de travail réglable 2m avec coulisseau

Longe de maintien en position de travail réglable 2m avec coulisseau / FAR0420



DESCRIPTION

Longe de positionnement/retention avec coulisseau fixe, livrée avec 2 connecteur à vis en alliage acier, 2 mètres. Chaque coté de la corde est cousu et recouvert d'une manche de protection en polyéthylène.

OPTIONS

Longe de maintien en position de travail réglable 2m avec coulisseau (FAR0420)

NORMES

EN 358



INFORMATIONS TECHNIQUES

Longueur
2m Max.

Extrémités de corde
Chaque coté de la corde est cousu et recouvert d'une manche de protection en polyéthylène. Bague de protection anti-abrasion à l'intérieur des boucles.

Dispositif de réglage
Coulisseau non-ouvrable en aluminium

Livré avec
Livrée avec 2 connecteurs à vis en alliage acier.
Ouverture 18mm. Conforme à la norme EN362
Classe B&M

Matériau
Corde drisse haute qualité diamètre 12 mm

Manche de protection de la corde
60cm



Poids du produit
1900g

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-far0420-far0421.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

