

## Cordino di Posizionamento Regolabile da 2 m con Blocco Scorrevole

Cordino di Posizionamento Regolabile da 2 m con Blocco Scorrevole / FAR0420



### DESCRIZIONE

Cordino di Posizionamento Regolabile da 2 m con blocco scorrevole in alluminio non rimovibile con 2 connettori a vite in lega d'acciaio. Estremità della corda cucite e coperte da una guaina protettiva in polietilene.

### OPZIONI

**Cordino di Posizionamento Regolabile da 2 m con Blocco Scorrevole (FAR0420)**

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 358



## SPECIFICHE

Lunghezza  
2m Max.

Estremità Corda  
Cucito e ricoperto con una guaina protettiva in polietilene. Interno degli anelli resistente all'abrasione

Dispositivo di Regolazione  
Blocco Scorrevole non apribile, alluminio

Consegnato con  
2 connettori a vite in lega d'acciaio. Apertura del moschettone 18mm. Conforme a EN362 Classe B & M

Materiale  
Corda Kernmantle di alta qualità da 12 mm

Manicotto di Protezione  
60cm

Peso del Prodotto  
1900g

## APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Gru

Moduli

Lavori in Sospensione

Autocarri

Struttura in Acciaio

Telecomunicazioni

## DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-far0420-far0421.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 30 Jun 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

