

## 2 m verstelbaar werkpositioneringskoord met touwgreep

2 m verstelbaar werkpositioneringskoord met touwgreep / FAR0420



### BESCHRIJVING

Werkpositioneringslijn van 2 m met niet-openbare aluminium touwklem met 2 schroefkoppelingen in gelegeerd staal. Uiteinden van touw gestikt en bedekt met polyethyleen beschermhoes.

### OPTIES

**2 m verstelbaar werkpositioneringskoord met touwgreep (FAR0420)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 358



## SPECIFICATIES

Lengte  
2m Max.

Touwuiteinden  
Gestikt en bedekt met polyethyleen beschermhoes.  
Slijtvaste kousen voorzien in lussen

Afstelapparaat  
Niet-openbare touwgreep, aluminium

Geleverd met  
2 schroefgatverbindingen in gelegeerd staal.  
Poortopening 18 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B  
& M

Materiaal  
12mm Hoogwaardig Kernmanteltouw

Beschermende touwkoker  
60cm

Gewicht product  
1900g

## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Cranes

Formulieren

Lijnrechter

Vrachtwagens

Stalen frame

Telecomms

## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0420-far0421.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jssafety.com](mailto:sales@jssafety.com) / Web: [www.jssafety.com](http://www.jssafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jssafety.com](mailto:copyright@jssafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 18 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

