

Longe réglable de maintien en position de travail de 5m avec coulisseau fixe

Longe réglable de maintien en position de travail de 5m avec coulisseau fixe / FAR0421



DESCRIPTION

Longe de positionnement/retention avec coulisseau fixe, livrée avec 2 connecteur à vis en alliage acier, 5 mètres. Chaque coté de la corde est cousu et recouvert d'une manche de protection en polyéthylène.

OPTIONS

Longe réglable de maintien en position de travail de 5m avec coulisseau fixe (FAR0421)

NORMES

EN 358



INFORMATIONS TECHNIQUES

Longueur
5m Max.

Extrémités de corde
Chaque coté de la corde est cousu et recouvert d'une manche de protection en polyéthylène. Bague de protection anti-abrasion à l'intérieur des boucles.

Dispositif de réglage
Coulisseau non-ouvrable en aluminium

Livré avec
Livrée avec 2 connecteurs à vis en alliage acier.
Ouverture 18mm. Conforme à EN 362 Class B & M

Matériau
Corde drisse haute qualité diamètre 12 mm

Manche de protection de la corde
60cm

Poids du produit
1170g

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Vitrages

Travaux de toiture

Éoliennes

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-far0420-far0421.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 6 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

