

Przemysłowa osłona twarzy EVOGuard®C1

Przemysłowa osłona twarzy EVOGuard®C1 / ADA240-060-000



OPIS

Wysokowydajne przemysłowe osłony twarzy EVOGuard®C zapewniają kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchu. Seria osłon 1 klasy optycznej zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV i panoramiczny widok przy minimalnych zniekształceniach.

W pełni kompatybilny z systemami nagłównymi EVOGuard® i modelami hełmów *EVO®, wizjer C1 oferuje ochronę przed uderzeniami o klasie AT i jest również odpowiedni do stosowania z półmaską Force®8 i filtrami P3.

*Z wyłączeniem serii EVO®6100 i EVO® VISTA®.

OPCJE

**Przemysłowa osłona twarzy EVOGuard®C1
(ADA240-060-000)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 170



SPECYFIKACJE



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
2C



Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
1.2



Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP



Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1



Odporność na uderzenia wysokoenergetyczne kulką 6 mm, 0,86 g, o prędkości 190 m/s. Maksymalna ochrona oston twarzy.

A - gdy stosowana z hełmami ochronnymi EVO®



Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B - gdy stosowana z nagłowami EVOGuard®



Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie
T



Ochrona przed rozpryskami cieczy
3



Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)
9



Długość wizjera
18.5 cm



BSI Kitemark
Tak

Materiał
Ostona poliwęglanowa



Waga Produktu
185g



Nadaje się do recyklingu
Tak



Zestaw
W zestawie: uchwyty do hełmów EVO® 2, 3, 5, DS, Lite, Skyworker™. Uchwyt do EVO8/EVOLite z identyfikatorem. System Mocowania EVOGuard® Browguard

Grubość soczewki – środek
2.00mm

Grubość soczewki – krawędź
1.70mm

CECHY



Kompatybilność

Ostony EVOGuard® są maksymalnie kompatybilne z półmaskami JSP, jednorazowymi półmaskami, okularami na receptę oraz najełmowymi ochronnikami słuchu Sonis®.



Wizja

Wizjer 1 klasy optycznej oferuje panoramiczny widok z minimalnym zniekształceniem, idealny do wygodnego noszenia przez całą dzień.



Uderzenia

Szeroka gama wysokiej jakości przyłbic oferujących odporność na uderzenia do klasy A w przypadku montażu na hełmie ochronnym oraz ochronę przed uderzeniami o średniej energii z nagłowiem EVOGuard®.



Ochrona twarzy

Ostony EVOGuard® zapewniają kompleksowe pokrycie twarzy bez ograniczania ruchów. Ostona EVOGuard® MAX oferują zwiększoną ochronę dzięki zintegrowanej ochronie podbródka.



Ochrona przed promieniowaniem UV

Ostona filtruje szkodliwe promieniowanie UV, chroniąc oczy, a jednocześnie oferuje wysoką przepuszczalność światła i lepsze rozpoznawanie kolorów.



Kompatybilne z hełmami ochronnymi i nagłowami Browguard

Kompatybilny z modelami hełmów EVO® i systemami Browguard EVOGuard®. Wizjer dostarczany z zestawem klipsów do montażu na hełmie lub nagłowiu.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.


Page 2 of 3 / Issued 30 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





 www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 30 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

