

Stealth™ 8000

Ambrate K / ASA790-161-200



DESCRIZIONE

Un occhiale di sicurezza leggero, che pesa solo 9 g, lente avvolgente in policarbonato curva base 9, con nasello in PVC regolabile incorporato per un maggiore comfort e stabilità. Stanghette a basso profilo forniscono ottima tenuta con poca pressione sulle tempie. Le punte delle stanghette sono dotate di occhielli per un cordino. Protezione contro UVA, UVB e UVC.

OPZIONI

Ambrate K (ASA790-161-200)

Lente chiara antiappannamento / antigraffio (ASA790-151-300)

Trasparenti K & N (ASA790-1A1-300)

Chiaro antigraffio K (ASA790-161-300)

Lente HC antigraffio per interni/esterni (ASA790-162-900)

Lente chiara antiappannamento a LED (ASA106-121-300)

Scure K (ASA790-166-400)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 170 • EN 166



SPECIFICHE



Peso del Prodotto
26g



GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
1.2



Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale.
1



La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)
T



LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
2



Marchio del produttore
JSP Dagger



Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
F



Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K

CARATTERISTICHE



Comfort e Presa

La morbida gomma sulle stanghette offre comfort e aderenza per mantenere gli occhiali stabili in posizione.



Occhiello per Cordoncino

Le stanghette hanno un occhiello per cordoncino offrendo una maggiore praticità, evitando il rischio di smarrimento o di graffi se a contatto con superfici ruvide.



Nasello Confortevole

Nasello in PVC regolabile per maggiore stabilità. Si può adattare alla forma del naso.

RANGE

**STEALTH
8000**

DOWNLOAD



[Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)



[doc-stealth-8000-spectacles.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 17 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

