

Swiss One EIGER

1EIGLWB23CKN / 1EIGLWB23CKN



DESCRIZIONE

Occhiali di sicurezza EIGER... "Stile attivo" e design sportivo! L'esclusiva tecnologia Flexofit è stata progettata per il rivestimento morbido delle stanghette, per migliorare il comfort dell'utilizzatore e per garantire un'aderenza antiscivolo ed evitare i punti di pressione. Rivestimento Excellence, ampio campo visivo, sopraccigliare antipolvere modellato. Guarnizione aggiuntiva e un pacchetto di cordini in dotazione per fornire una perfetta barriera antipolvere. Disponibile in un'incredibile scelta di colori per soddisfare tutti gli indossatori... classico, femminile, colorato... Sport o sicurezza?... Non c'è bisogno di scegliere, hai tutto in uno...! Provare per credere!

OPZIONI

1EIGLWB23CKN (1EIGLWB23CKN)
1IGGREEN23CKN (1EIGGREEN23CKN)
1EIGGREEN23SKN (1EIGGREEN23SKN)
1EIGGREY23CKN (1EIGGREY23CKN)
1EIGGREY23SKN (1EIGGREY23SKN)
1EIGGY23CKN (1EIGGY23CKN)
1EIGGY23SKN (1EIGGY23SKN)
1EIGLWP23CKN (1EIGLWP23CKN)


STANDARD DI SICUREZZA

EN 170 • EN 166





SPECIFICHE


 LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
2C

 GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
1.2


 Marchio del produttore
Swiss One

 Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale).
1

 Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
F

 La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)
T

 Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K

 Antiappannante (opzionale)
N


Rivestimento Excellence (KN Anti-Scratch/Anti-Mist)
Sì

Nasello Flex
Sì

Curva della base della lente
9

Metal Free
Sì

Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione
Sì

 Peso del Prodotto
31g

Tecnologia Flexofit:
Sì

CARATTERISTICHE



Nasello Flex

Nasello flex



Nasello morbido

Nasello morbido



Estremità stanghette morbide

Estremità stanghette morbide



Curva della lente

Curva della lente



METAL FREE

METAL FREE



Rivestimento ad alte prestazioni

Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio / antiappannamento



Tecnologia Flexofit:

Tecnologia Flexofit:

RANGE



DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-eiger.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 15 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

