

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA



## Swiss One EIGER

1EIGLWB23CKN / 1EIGLWB23CKN



### OPIS

Okulary ochronne EIGER ... aktywny styl i sportowy design! Unikalna technologia Flexofit zastosowana we wkładkach zauszników zwiększa komfort noszenia, zapewniając antypoślizgowe, delikatnie uciskające dopasowanie. Powłoka Excellence na optymalnie zakrzywionej soczewce, duże pole widzenia, formowana osłona przeciwsłoneczna. Dodatkowy pakiet akcesoriów jak uszczelka, pasek, pasek łączący, aby zapewnić idealną barierę przeciwpylemową.

Dostępny w niesamowitym wyborze kolorów, aby zadowolić wszystkich użytkowników ... klasyczny, kobiecy, kolorowy ... Sportowy wygląd czy bezpieczeństwo?... Nie trzeba wybierać masz wszystko w jednym...! Spróbuj! Dopasuj!

### OPCJE

**1EIGLWB23CKN (1EIGLWB23CKN)**  
1EIGGREEN23CKN (1EIGGREEN23CKN)  
1EIGGREEN23SKN (1EIGGREEN23SKN)  
1EIGGREY23CKN (1EIGGREY23CKN)  
1EIGGREY23SKN (1EIGGREY23SKN)  
1EIGGY23CKN (1EIGGY23CKN)  
1EIGGY23SKN (1EIGGY23SKN)  
1EIGLWP23CKN (1EIGLWP23CKN)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 170 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 28 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPECYFIKACJE

### OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji

Numer skali

2C

Znak towarowy producenta

Swiss One

Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona okularów.

F

Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)

K

Powłoka Excellence (KN Nierysujące/Nieparujące)

Tak

Regulowany mostek nosowy

Tak

Bez metalu (Dielektryczne)

Tak

Waga Produktu

31g

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki

1.2

Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)

1

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie

T

Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

Krzywizna podstawy soczewki

9

Miękkie końcówki - Flex Flat - oprawki bezuciskowe

Tak

Technologia Flexofit

Tak

## CECHY

### Regulowany mostek nosowy



Regulowany mostek nosowy

### Miękkie końcówki



Miękkie końcówki

### Bez metalu



Bez metalu

### Technologia Flexofit



Technologia Flexofit

### Miękki mostek nosowy



Miękki mostek nosowy

### Krzywizna soczewki



Krzywizna soczewki

### Powłoka o wysokiej wydajności



Powłoka nierysująca / nieparująca o wysokiej wydajności

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Rolnictwo

Lotniska

Budownictwo i Infrastruktura

Zarządzanie obiektami

Produkcja żywności i napojów

Szpitala, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka

Organy Ścigania/Policja

Produkcja

Żegluga

Górnictwo, kruszywa i wydobywanie

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 28 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



Kolejnictwo i drążenie tuneli

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna

Rusztowania i pokrycia dachowe

Przedsiębiorca indywidualny

Transport, Magazynowanie i Logistyka

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

GAMA

PLIKI DO POBRANIA



 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-eiger.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 28 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

