

Swiss One RIGI

1RIG23SKN / 1RIG23SKN



DESCRIZIONE

Il best seller per i prossimi 10 anni
In qualunque ambiente di lavoro, RIGI offre una sintesi perfetta di ottime prestazioni, sicurezza e soprattutto comfort.
Il design unico e aderente, il peso ultra leggero... 19 grammi di comfort e vestibilità. Ampio campo visivo e un design adatto a tutti i visi... La vestibilità ergonomica con le aste FlexoFit, piatte e sottili compatibili con qualsiasi paraorecchie o casco. Queste caratteristiche danno vita ad un occhiale estremamente confortevole per essere utilizzato tutto il giorno senza nemmeno accorgersi di indossarlo. Provare per credere! Disponibili in una vasta gamma di versioni di lenti... Antigraffio, rivestimento Excellence e una selezione unica di lenti Blue Blocker

OPZIONI

1RIG23CKN (1RIG23CKN)
1RIG23SKN (1RIG23SKN)
1RIGBB21AR (1RIGBB21AR)
1RIGBB21LB (1RIGBB21LB)
1RIGBB21LO (1RIGBB21LO)
1RIG21C (1RIG21C)
1RIG21S (1RIG21S)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 172 • EN 166



SPECIFICHE

LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
5

Marchio del produttore
Swiss One

Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm,
0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
F

Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K

Rivestimento Excellence (KN Anti-Scratch/Anti-Mist)
Sì

Leggero
Sì

Tecnologia Flexofit:
Sì

GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
2,5

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 -
Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -
Bassa qualità per uso eccezionale.
1

La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica,
autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature
estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)
T


Antiappannante (opzionale)

Curva della base della lente
9,5

Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione
Sì

Peso del Prodotto
19g

CARATTERISTICHE


 **Anti-appannamento**
Anti-appannamento


 **Curva della lente**
Curva della lente


 **Leggero**
Leggero

 **Assorbimento UV 400**
Assorbimento UV 400

 **Anti-graffio**
Anti-graffio

 **Rivestimento ad alte prestazioni**
Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio /
antiappannamento

 **Estremità stanghette morbide**
Estremità stanghette morbide

 **Tecnologia Flexofit:**
Tecnologia Flexofit:

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale

Aeroporti

Produzione Alimenti e Bevande

Forze Armate

Marittimo

Petrolio, Gas e Prodotti Chimici

Energia Rinnovabile, Eolica e Solare

Liberi Professionisti

Agricolo

Gestione delle Strutture

Ospedali, Sanità e Farmaceutica

Produzione

Miniere, Aggregati e Cave

Ferroviario e Gallerie

Ponteggi e Lattonieri

Trasporto, Magazzini e Logistica



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Page 2 of 3 / Issued 3 Aug 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



RANGE



DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-rigi.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 3 Aug 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

