

Zwitsers één RIGI

1RIG23SKN / 1RIG23SKN



BESCHRIJVING

De bestseller van het komende decennium...!

Wat uw werkomgeving ook is, RIGI levert de perfecte combinatie van prestaties, veiligheid en actieve stijl.

Het unieke nauwsluitende ontwerp, ultralicht gewicht... 19 gram comfort en pasvorm. Breed gezichtsveld en een ontwerp dat bij alle gezichten past...De ergonomische pasvorm met FlexoFit-armen, plat en dun, compatibel met elke oorbeschermers of helm. Dankzij deze functies kunnen dragers een comfortabele pasvorm op maat krijgen, de hele dag door. Probeer het... adopteer het!

Verkrijgbaar in een groot aantal lensversies... Antikras, Excellence coating en een unieke selectie Blue Blocker lenzen

OPTIES

1RIG23CKN (1RIG23CKN)

1RIG23SKN (1RIG23SKN)

1RIGBB21AR (1RIGBB21AR)

1RIGBB21LB (1RIGBB21LB)

1RIGBB21LO (1RIGBB21LO)

1RIG21C (1RIG21C)

1RIG21S (1RIG21S)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 172 • EN 166



SPECIFICATIES



RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect
Schaalnummer
5



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
2,5



Handelsmerk van de fabrikant
Zwitsers



Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm,
0,86 g @ 45 m/s ° Maximale bescherming voor brillen
F



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor
uitzonderlijk gebruik)
1



Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes
(optioneel)
K



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel
T



Exellence-coating (KN antikras/anti-nevel)
Ja

Weerstand tegen beslaan (optioneel)

Lichtgewicht
Ja

Lensbasiscurve
9,5

FLEXoFIT-technologie
Ja

Zachte uiteinden - Flex Flat Temple Drukvrij
Ja



Gewicht product
19g

KENMERKEN



Anti-mist

Anti-mist



Lenskromme

Lenscurve



Lichtgewicht

Lichtgewicht



UV 400 Absorptie

UV 400 absorptie



Antikras

Antikras



Hoogwaardige coating

Krasbestendige / anticondenscoating met hoge
prestaties



Tips voor zachte uiteinden

Zachte uiteinden



Flexofit-technologie

Flexofit-technologie

BEREIK



DOWNLOADS



[Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)



[doc-rigi.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 15 Sep 2025 / Copyright 2018 - 2025, JSP Limited. All Rights Reserved.

