

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Swiss One RIGI

1RIG23SKN / 1RIG23SKN



OPIS

Bestseller nadchodzącej dekady.. !

Niezależnie od środowiska pracy, RIGI zapewniają idealne połączenie wydajności, bezpieczeństwa i aktywnego stylu.

Unikalna, dopasowana konstrukcja, ultra lekka waga... 19 gramów wygody i dopasowania. Szerokie pole widzenia i konstrukcja pasująca do wszystkich twarzy ... ergonomiczne dopasowanie dzięki technologii FlexoFit, płaskie i cienkie kompatybilne z każdymi ochronnikami słuchu lub hełmem. Te cechy umożliwiają użytkownikom osiągnięcie wygodnego dopasowania przez całą dzień. Wypróbuj ... i ciesz się użytkowaniem!

Dostępne w szerokiej gamie wersji soczewek... nierysujące, powłoki Excellence i unikalny wybór soczewek Blue Blocker.

OPCJE

1RIG23CKN (1RIG23CKN)

1RIG23SKN (1RIG23SKN)

1RIGBB21AR (1RIGBB21AR)

1RIGBB21LB (1RIGBB21LB)

1RIGBB21LO (1RIGBB21LO)

1RIG21C (1RIG21C)

1RIG21S (1RIG21S)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 172 • EN 166



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 29 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji

Numer skali

5

Znak towarowy producenta

Swiss One

Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona okularów.

F

Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)

K

Powłoka Excellence (KN Nierysujące/Nieparujące)

Tak

Lekkie

Tak

Technologia Flexofit

Tak

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki

2.5

Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkownika. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)

1

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie

T

Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

Krzywizna podstawy soczewki

9.5






Miękkie końcówki - Flex Flat - oprawki bezuciskowe

Tak

Waga Produktu

19g

CECHY



ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Lotniska

Produkcja żywności i napojów

Organy Ścigania/Policja

Żegluga

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna

Rolnictwo

Zarządzanie obiektami

Szpitala, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka

Produkcja

Górnictwo, kruszywa i wydobywanie

Kolejnictwo i drążenie tuneli

Rusztowania i pokrycia dachowe



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.


Page 2 of 3 / Issued 29 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



GAMA

PLIKI DO POBRANIA



 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-rigi.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 29 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

