SCHEDA TECNICA

Respiratore Monouso SpringFit™ 425ML FFP2 con valvola Typhoon

Confezione da 10 / BGA172-202-000



DESCRIZIONE

La mascherina pieghevole monouso SpringFit™ raggiunge un'incomparabile comfort grazie all'uso di una struttura endoscheletrica unica. SpringFit™ introduce molte caratteristiche che massimizzano il comfort, la compatibilità e le prestazioni.

OPZIONI

Confezione da 10 (BGA172-202-000)

Singolo (BGA172-202-N00)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 149

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Classificazione
FFP2 (Facciale Filtrante Anti-Particolati)

Uso
NR (non riutilizzabile)

Efficienza Minima di Filtrazione
94% Per FFP2

Fattore di Protezione Nominale
12

Mask Design
Pieghevole

Regolazione a 2 punti
Sì

Senza Lattice
Sì

Materiale della Maschera
Polipropilene

BSI Kitemark
Sì

È necessario un test di idoneità al viso
Sì

Tipo di filtro
P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)

Strato di Carbone Attivo

Massima Penetrazione Consentita (TIL)
8%

Fattore di Protezione Assegnato (UK)
10

Valvola di Espirazione
Sì - Valvola JSP Typhoon

Ponte Nasale
Elastico Passante Regolabile

METAL FREE

Durata in Stock
5 anni

Peso del Prodotto
18g

CARATTERISTICHE



Endoscheletro

L' endoscheletro garantisce che ogni facciale filtrante mantenga la forma, adatti l'aderenza al viso della maschera, così da aumentare le prestazioni. La caratteristica molla integrata assorbe i movimenti del viso assicurando una vestibilità e una tenuta sicura del viso.



Compatibilità e Visuale

Il design compatto della SpringFit™ fornisce un'eccezionale compatibilità con altri DPI. Il basso profilo offre anche un migliore campo visivo all'utilizzatore.



Valvola Typhoon™

L'esclusiva valvola Typhoon™ è stata progettata per ridurre la resistenza respiratoria, il calore e soprattutto l'accumulo d'umidità. La valvola non è intaccata dall'umidità, quindi può essere utilizzata con le stesse prestazioni a temperature molto basse.



Compatta

Il design pieghevole rende SpringFit™ più compatta e facilmente tascabile. SpringFit™ è impacchettata singolarmente per garantire un alto livello di igiene e prevenire contaminazioni.



Comfort

Il ponte nasale regolabile consente un'aderenza migliore e minimizza le irritazioni. Gli elastici nucali regolabili fanno si che la SpringFit™ si adattati comodamente a molteplici dimensioni e forme del viso. Il morbido nasello in schiuma ottimizza la tenuta e migliora il comfort.

RANGE

VIDEO

youtu.be/uqObtEODVSY

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

youtu.be/GMp8O9xw1t8

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)

doc-springfit-400-series-425.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.