

Swiss One LEONE

1LEO23S / 1LEO23S



BESCHREIBUNG

Eleganz und Leistung für eine optimale Schutzbrille. Perfekt konturiert für optimale Passform ohne Druck.

Eine Basiskurve von 9 bietet eine hervorragende seitliche Abdeckung und maximale periphere Sicht. Vergessen Sie die Sicherheit, genießen Sie die Passform und die Funktionen von stilvolle Schutzbrille!

OPTIONEN

1LEO21SVAR (1LEO21SVAR)

1LEO23C (1LEO23C)

1LEO23S (1LEO23S)

1LEOCARB21SPOL (1LEOCARB21SPOL)

1LEOCARB23S (1LEOCARB23S)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 172 • EN 166



SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer
5



Markenzeichen Swiss One
Swiss One



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.
F



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)
K

Excellence-Beschichtung (KN Kratzfest/Beschlagfrei)
Ja

Leichtgewichtig
Ja

Weiche Bügelenden - Druckfreie, flache Flex-Bügel
Ja



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe
2,5



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)
1



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Gläser mit Basiskurve
9

Weiches Nasenpad
Ja



Produktgewicht
24g

EIGENSCHAFTEN



Beschlagfrei

Beschlagfrei



UV 400 Absorption

UV 400 Absorption



Hochleistungsfähige Beschichtung

Kratzfeste/Beschlagfreie Hochleistungsfähige Beschichtung



Weiches Nasenpad

Weiches Nasenpad



Kratzfest

Kratzfest



Glaskurve

Glaskurve



Leichtgewichtig

Leichtgewichtig



Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden

SERIE



DOWNLOADS

[Bilderordner \(ZIP\)](#)

[doc-leone.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

