TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EVOGuard®C5 MAX Electrical helmet system

EVOGuard®C5 MAX Electrical helmet system / AKE24C-600-100



BESCHREIBUNG

The EVOGuard® C5 MAX Helmet System combines an EVO®5 Olympus® global industrial safety helmet with the EVOGuard® C5 MAX visor for arc flash protection.

The helmet offers electrical insulation up to 1000Va.c. and features an intuitive wheel ratchet harness with 4-point chinstrap for a secure fit. The clear replaceable visor provides Class 1 arc flash eye and face protection and A-rated impact resistance with an anti-scratch, anti-mist coating.

Das EVOGuard® C5 Max sollte als Teil einer Störlichtbogenschutz-Einheit verwendet werden, das auch geeignete Schutzkleidung und Handschuhe beinhaltet.

OPTIONEN

EVOGuard®C5 MAX Electrical helmet system (AKE24C-600-100)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • GS-ET-29

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Schirm
Mittel

Seitliche Verformung
Ja

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG
1000V

Min. Temperatur
-40˚C

Wiederverwendbar
Schale

Tiefeneinstellung
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz
Ja

Reflektierendes CR2
Ausgestattet

ID-Ausweishalter
Optional

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397)
Ausgestattet

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer
2C

Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch

Hohe Aufprallenergie widersteht einer 6 mm, 0,86g schweren Stahlkugel bei 190 m/s maximaler Schutz für Visiere
A

Schutz vor Flüssigkeitsspritzern
3

Lichtbogen-Schutz-Klasse
1: Bis zu 4kA, 155kJ/m² oder 3,7cal/cm²

Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)
9

Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Material
Polycarbonate visor

Wiederverwendbar
Ja

Lens Thickness - edge
1.70mm

Stoßfestigkeit
50 Joules

Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)
Ja

Max. Temperatur
+50˚C

ABS-Schale
Ja

Textil
Innenausstattung

Drehradverschluss
Ja

Belüftung
Nein

Integrierter Augenschutz
Optional

BSI Kitemark
Ja

JSPCheck
Ja

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe
1,2

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)
1

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T

Schutz gegen Störlichtbögen
8

Lichtdurchlässigkeit (VLT)
0: ≥ 75%

Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)
K

Visierlänge
21.5cm

Produktgewicht
600g

Lens Thickness - centre
2.00mm

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

EIGENSCHAFTEN



Störlichtbogenschutz

EVOGuard® C5 MAX erfüllt die Anforderungen nach GS-ET-29 und bietet Augen- und Gesichtsschutz gegen das Risiko eines Störlichtbogens: GS-ET-29 Klasse 1, 4kA (155KJ/m² oder 3.7 cal/cm²).



UV-Schutz

Das Visier filtert schädliche UV-Strahlung zum Schutz der Augen und bietet gleichzeitig eine hohe Lichtdurchlässigkeit und verbesserte Farberkennung.

LOGO

☑ Vorderseite

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.