SCHEDA TECNICA

Kit Arco Elettrico Evo 5 + EVOGuard®C5 Max

Kit Arco Elettrico Evo 5 + EVOGuard®C5 Max / AKE24C-600-100



DESCRIZIONE

Il sistema di caschi EVOGuard® C5 MAX combina un casco di sicurezza industriale globale EVO®5 Olympus® con la visiera EVOGuard® C5 MAX per la protezione dall'arco elettrico.

Il casco offre un isolamento elettrico fino a 1000Va.c. (secondo EN50365, 20.000V secondo ANSI classe E) ed è dotato di bardatura a cricchetto con sottogola a 4 punti. La visiera trasparente sostituibile offre una protezione per gli occhi e il viso da arco elettrico di Classe 1 e una resistenza agli urti di classe A con un rivestimento antigraffio e antiappannamento.

L'EVOGuard® C5 Max deve essere utilizzato come parte di un insieme protettivo contro l'arco elettrico che comprende anche indumenti e guanti adeguati.

OPZIONI

Kit Arco Elettrico Evo 5 + EVOGuard®C5 Max (AKE24C-600-100)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • GS-ET-29

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
Media

Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE)
Sì

EN 50365 ISOLAMENTO ELETTRICO
1000V

Temperatura minima
-40˚C

Riciclabile
Calotta

Regolazione in Profondità
Bardatura 3D

Attacchi Universali da 30mm
Sì

Opzione Riflettente
Montato

Porta-badge
Opzionale

Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)
Montato

LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
2C

Marchio del produttore
JSP Dagger

Impatto ad Alta Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 0,86g @ 190 m/s - Massima protezione per visiere
A

Protezione da spruzzi di liquidi (opzionale)
3

Classe di Protezione Contro Arco Elettrico (opzionale e valido solo su elmetti)
1: Fino a 4kA

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale)
9

Antiappannante (opzionale)

Materiale
Visiera in policarbonato

Riciclabile
Sì

Spessore della lente - bordo
1.70mm

Resistenza agli Urti
50 Joules

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale)
Sì

Temperatura massima
+50°C

Calotta in ABS
Sì

Tessile
Bardatura

Chiusura a Cricchetto
Sì

Ventilato

Occhiali integrati
Opzionale

BSI Kitemark
Sì

JSPCheck
Sì

GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
1.2

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale.
1

La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature estreme. (-5˚C e +55˚C) (opzionale)
T

Protezione contro Arco Elettrico (opzionale)
8

Trasmissione della luce (VLT)
0: ≥ 75%

Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K

Lunghezza della visiera
21.5 cm

Peso del Prodotto
600g

Spessore della lente - centro
2.00mm

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

CARATTERISTICHE



Protezione da Arco Elettrico

EVOGuard® C5 MAX soddisfa i requisiti della GS-ET-29, fornendo una protezione degli occhi e del viso contro il rischio di arco elettrico: GS-ET-29 Classe 1, 4kA.



Protezione UV

La visiera filtra le radiazioni UV nocive per gli occhi, offrendo però un'alta trasmissione della luce e miglior riconoscimento dei colori.

LOGO

☑ Frontale

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.