TECHNISCHE SPECIFICATIES

EVOGuard®C5 MAX Elektrisch helm systeem

EVOGuard®C5 MAX Elektrisch helm systeem / AKE24C-600-100



BESCHRIJVING

Het EVOGuard® C5 MAX Helmsysteem combineert een EVO®5 Olympus® global industriële veiligheidshelm met het EVOGuard® C5 MAX vizier voor bescherming tegen vlambogen.

De helm biedt elektrische isolatie tot 1000Va.c. en heeft een intuïtief draaiknop-harnas met 4-punts kinriem voor een veilige pasvorm. Het heldere vervangbare vizier biedt oog- en gezichtsbescherming tegen vlambogen van klasse 1 en slagvastheid van klasse A met een antikras- en antie nevel coating.

De EVOGuard® C5 Max moet worden gebruikt als onderdeel van een arc flash beschermend ensemble dat ook geschikte arc flash beschermende kleding en handschoenen bevat.

OPTIES

EVOGuard®C5 MAX Elektrisch helm systeem (AKE24C-600-100)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • GS-ET-29

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Piek
Mid

Zijdelingse vervorming
Ja

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLATIE
1000V

Minimum temperatuur
-40˚C

Recycleerbaar
Schaal

Diepte-instelling
3D Harnas

Universele accessoire sleuf
Ja

Reflecterende optie
Gemonteerd

ID-kaarthouder
Optioneel

Optionele 4-punts kinband (EN397 conform)
Gemonteerd

RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect Schaalnummer
2C

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk

High Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 190 m/s Maximale bescherming voor gelaatsschermen
A

Bescherming tegen vloeistofspatten
3

Arc Flash-beschermingsklasse
1: Tot 4kA, of 155kJ/m² of 3,7cal/cm²

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)
9

Weerstand tegen beslaan (optioneel)

Materiaal
Polycarbonaat vizier

Recycleerbaar
Ja

Lensdikte - rand
1,70 mm

Schok bestendigheid
50 joules

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)
Ja

Maximale temperatuur
+50˚C

ABS Schelp
Ja

Textiel
Harnas

Draaiknop
Ja

Ventilatie
Nee

Geïntegreerde brillen
Optioneel

BSI-Keurmerk
Ja

JSPCheck
Ja

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1,2

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)
1

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte, geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheids deeltjes bij extreme temperaturen. (-5˚C en +55˚C) Optioneel
T

Bescherming tegen kortsluiting Elektrische vlamboog
8

Zichtbare Lichttransmissie (VLT)
0: ≥ 75%

Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel)
K

Lengte vizier
21,5 cm

Gewicht product
600g

Lensdikte - midden
2,00 mm

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

KENMERKEN



Elektrische vlamboogbeveiliging

EVOGuard® C5 MAX voldoet aan de vereisten van GS-ET-29 en biedt oog- en gezichtsbescherming tegen het risico van een vlamboog: GS-ET-29 klasse 1, 4kA (155KJ/m² of 3,7 cal/cm²).



UV-bescherming

Het vizier filtert schadelijke UV-straling om de ogen te beschermen en biedt tegelijkertijd een hoge lichttransmissie en verbeterde kleurherkenning.

LOGO

☑ Voor

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.