SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EVOGuard®C5 MAX System hełmu elektrycznego

EVOGuard®C5 MAX System hełmu elektrycznego / AKE24C-600-100



OPIS

System hełmów EVOGuard® C5 MAX łączy globalny przemysłowy hełm ochronny EVO®5 Olympus® z przyłbicą EVOGuard® C5 MAX dla ochrony przed łukiem elektrycznym.

Hełm oferuje izolację elektryczną do 1000Va.c. i posiada intuicyjną więźbę z regulacją na pokrętło z 4-punktowym paskiem podbródkowym dla bezpiecznego dopasowania. Przezroczysty wymienny wizjer zapewnia ochronę oczu i twarzy przed łukiem elektrycznym klasy 1 oraz odporność na uderzenia klasy A z powłoką zapobiegającą zadrapaniom i zaparowaniu.

EVOGuard® C5 Max powinnna być stosowana jako część zestawu ochronnego, który obejmuje również odpowiednią odzież i rękawice ochronne.

OPCJE

EVOGuard®C5 MAX System hełmu elektrycznego (AKE24C-600-100)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • GS-ET-29

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Daszek
średni

Odkształcenie boczne
Tak

EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA
1000V

Minimalna temperatura
- 40C

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Regulacja głębokości
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
w zestawie

Wizytownik
Opcjonalnie

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397)
w zestawie

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji Numer skali
2C

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

Odporność na uderzenia wysokoenergetyczne kulką 6 mm, 0,86 g, o prędkości 190 m/s. Maksymalna ochrona osłon twarzy.
A

Ochrona przed rozpryskami cieczy
3

Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym
1: do 4kA, lub 155kJ/m² lub 3.7cal/cm²

Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)
9

Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

Materiał
Osłona z poliwęglanu

Nadaje się do recyklingu
Tak

Grubość soczewki – krawędź
1.70mm

Odporność na uderzenia
50 Dżuli

Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)
Tak

Maksymalna temperatura
+50C

Skorupa ABS
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pokrętło
Tak

Wentylacja
Nie

Zintegrowane okulary
Opcjonalnie

BSI Kitemark
Tak

JSPCheck
Tak

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki
1.2

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5˚C i +55˚C) - opcjonalnie
T

Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciowym
8

Przepuszczalność światła widzialnego (VLT)
0: ≥ 75%

Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)
K

Długość wizjera
21.5cm

Waga Produktu
600g

Grubość soczewki – środek
2.00mm

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

CECHY



Ochrona Przed Łukiem Elektrycznym

EVOGuard® C5 MAX spełnia wymagania normy GS-ET-29, zapewniając ochronę oczu i twarzy przed ryzykiem wystąpienia łuku elektrycznego: GS-ET-29 Klasa 1, 4kA (155KJ/m² lub 3,7 cal/cm²).



Ochrona przed promieniowaniem UV

Osłona filtruje szkodliwe promieniowanie UV, chroniąc oczy, a jednocześnie oferuje wysoką przepuszczalność światła i lepsze rozpoznawanie kolorów.

LOGO

- ☑ Przód

PLIKI DO POBRANIA

- Zbiór zdjęć (ZIP)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.