

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EVO® ALTA™ Skyworker™

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Carraca de rueda verde ventilada / ARC170-000-300



DESCRIPCIÓN

La nueva gama EVO®ALTA™ ofrece una protección integral contra impactos. Este casco de diseño alpinista incorpora una carcasa especializada y un forro interno que mejoran la durabilidad y la capacidad de absorción de impactos. Los precisos ajustes permiten una sujeción segura, garantizando la estabilidad del casco.

Diseñada para maximizar la compatibilidad y la integración de accesorios, la gama EVO®ALTA™ es un sistema adaptable con puntos de fijación integrados, un módulo frontal intercambiable y una selección de barboquejos de 4 puntos para su uso en una amplia gama de aplicaciones.

EVO®ALTA™ Skyworker™ cumple los requisitos obligatorios de absorción de impactos y resistencia a la penetración de la norma EN 397 y es totalmente conforme con la norma EN12492, incluida una carrillera conforme con la norma EN 12492. El barboquejo de 4 puntos está diseñado para permanecer sujeto bajo la fuerza, maximizando la seguridad durante una caída. EVO®ALTA™ Skyworker™ cumple los requisitos de rendimiento del aislamiento eléctrico de la norma EN 50365:2002

OPCIONES

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Ventilado Negro Ajuste con Rueda (ARC170-001-100)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Carraca de rueda azul ventilada (ARC170-000-500)

Extra-Visibilidad Naranja (ARC170-001-600)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Carraca de rueda roja ventilada de alta visibilidad (ARC170-000-600)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Carraca de rueda amarilla ventilada de alta visibilidad (ARC170-00C-700)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Carraca de rueda verde ventilada (ARC170-000-300)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Carraca de rueda gris ventilada (ARC170-000-400)

EVO® ALTA™ Skyworker™ (EN12492) Ventilado Blanco Ajuste con Rueda (ARC170-000-100)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 12492



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 27 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

	Visera Micro		Resistencia al impacto 100 Joules
	Resistencia al impacto lateral 25 Joules		Metal fundido Cumple con los requisitos de rendimiento
	Deformación Lateral Cumple con los requisitos de rendimiento		ES 50365 AISLAMIENTO ELÉCTRICO Cumple con los requisitos de rendimiento
	Temperatura máxima +50°C		Temperatura mínima -40°C
	Carcasa de ABS Sí		Forro EPP Sí
	Reciclabl e Carcasa		Textil Arnés
	Ventilación Sí		Ajuste de profundidad Arnés 3D
	Ajuste con rueda Sí		Barbuquejo de 4 puntos (conforme a la norma EN12492) Equipado de serie
	Ranura para accesorios universales Sí		Opción reflectante Opcional
	Porta-tarjeta credencial Opcional		JSPCheck Sí
	Peso del producto 500g		Tamaño 53-64cm

CARACTERÍSTICAS



Protección completa

EVO® ALTA™ ofrece una protección integral contra impactos con un rendimiento excepcional en la absorción de impactos: laterales, frontales y traseros. El casco ha sido diseñado con una sección de nuca ampliada para proporcionar una cobertura adicional en el área del cuello.



Módulo frontal intercambiable

EVO® ALTA™ cuenta con un exclusivo módulo frontal intercambiable. Seleccione el porta-tarjetas integrado para la identificación o elija el frontal estándar que permite aplicar un logotipo. Ambos módulos frontales permiten acoplar una lámpara de casco y otros accesorios.



Forro EPP

EVO® ALTA™ cuenta con un forro interno diseñado para mejorar la absorción de impactos y fortalecer la protección contra penetraciones. Fabricado en polipropileno expandido (EPP), el forro es ligero y ventilado para mayor comodidad.



Compatibilidad y Accesorios

La gama EVO® Alta™ maximiza la compatibilidad y la integración de accesorios. Los puntos de anclaje de la parte frontal, lateral y trasera de la calota del casco permiten colocar con firmeza protectores auditivos, pantallas faciales, correas para gafas y lámparas, además de otros accesorios.



Ajuste seguro

El arnés sostiene la cabeza para mantener el casco estable, con un barboquejo de 4 puntos para mayor seguridad. Los ajustes de profundidad 3D permiten el ajuste más preciso posible en un casco de seguridad.



Máximo confort

El arnés Revolution® Flex con ajuste de rueda sujet a el casco, eliminando los puntos de presión para proporcionar el máximo confort. Viene equipado con una banda de sudor de algodón Chamlon™ reemplazable y es totalmente compatible con las bandas de sudor refrescantes



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 27 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



EVO® para brindar protección contra el estrés térmico.



barboquejo de 4 puntos

El barboquejo de 4 puntos es fácil de ajustar a la cabeza. El ajuste personalizado del tamaño y de los puntos de anclaje asegura la estabilidad y una mayor comodidad para cabezas de diferentes tamaños.



Ventilación doble

La ventilación en los laterales y la parte posterior de la carcasa, junto con el forro del casco, reduce la temperatura en un promedio de 2-3 grados.



Personalización

Los cascos pueden personalizarse para adaptarlos a la identidad corporativa. La impresión del logotipo está disponible para el módulo frontal estándar, lo que ayuda a aumentar el reconocimiento de la marca y disuade de los robos. Se aplican cantidades mínimas de pedido.

LOGOTIPO

- Delantero
- Lados

GAMA



DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Page 3 of 3 / Issued 27 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

